


## Poussoir 500W maximum Mosaic pour 1 volet roulant - blanc



REF. 0 770 25 | MOSAIC

| LEGRAND

Mosaic, une commande de volets roulants répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Poussoir Mosaic pour 1 volet roulant - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Pour commande par automatisme de moteur de volet, store ou bannes jusqu'à 500W maximum (3 positions : montée, stop et descente)
- Blanc RAL9003 finition brillante
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil

### Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc) - Le repérage des bornes et le schéma accélèrent l'installation du produit

### Les + utilisation

Facilite la gestion de la luminosité et de la température pour un confort optimal dans la maison

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte... L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Adapté à la classe de protection (IP)	IP41
		Calibre/courant nominal assigné (In)	6 A
Composition	Mécanisme seul		
Modèle	Contact à poussoir unipolaire	Tension nominale	250 V
Nombre de pôles	1	Nombre de touches	3
Type de commande	Autre	Nombre de modules (construction modulaire)	2
Utilisation mécanique possible	Oui	Largeur d'appareil	45 mm
Utilisation électronique possible	Non	Hauteur d'appareil	45 mm
Mode de pose	Support de module	Profondeur d'appareil	36 mm
Matériau	Plastique	Profondeur d'encastrement	24 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Sans halogène	Oui	Compatible avec Google Assistant	Non
Type de traitement de la surface	Non traité	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Finition de la surface	Brillant	Compatible IFTTT	Non
Type de fixation	Autre	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de connexion	Borne automatique	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Couleur	Blanc	Température de stockage	-10-70 °C
Numéro RAL (équivalent)	9003	Traitement antimicrobien	Non
Transparent	Non	Section de câble	2.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui	EAN/Gencode	3245060770259

