

## Prise USB Type-A + USB Type-C 3A 5V= 15W Mosaic 2 modules 230V - blanc

REF. 0



775 92 | MOSAIC

| LEGRAND

Mosaic, des prises USB répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

### CARACTÉRISTIQUE PRODUIT

- Chargeur 1 USB Type-C + 1 USB Type-A Mosaic 230V / 15W permettant la recharge de batterie d'un appareil portable sans chargeur mobile avec fiche USB Type-C - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
- Les 2 sorties USB en 1 poste libèrent un puit de prise et favorise le gain de place
- Le pictogramme (dessin d'une batterie), en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge
- Conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles

### Avantages

- Les 2 prises Type-A et Type-C permettent de brancher simultanément anciens et nouveaux terminaux électroniques

### Les + installation

Équipé de bornes 2x2,5mm<sup>2</sup> pour repiquage d'un chargeur

### Les + utilisation

Charge idéale pour un smartphone, deux smartphones, une tablette, une tablette et un smartphone de générations différentes

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Charge limitée à 15W dispositif non adapté au rechargement d'un ordinateur portable

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte... L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient

lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
		Traitement antibactérien	Non
Modèle	Autre	Profondeur d'encastrement	33 mm
Nombre de ports USB-A	1	Température d'utilisation /d'installation	5-40 °C
Nombre de ports USB-C	1	Température de stockage	-20-70 °C
Tension de fonctionnement	100-240 V	Type de tension	AC
Fréquence	50-60 Hz	Power Delivery	Non
Courant de sortie max.	3000 mA	Tension d'alimentation	100-240 V
Tension de sortie	5-5 V	Courant d'alimentation	0.5-0.5 A
Consommation d'énergie	0.066 W	Neutre obligatoire	Oui
Type de connexion	Borne à vis	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Mode de pose	Encastré	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Couleur	Blanc	Sans halogène	Oui
Numéro RAL	9003	Nombre de bornes	2
Largeur d'appareil	70 mm	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Hauteur d'appareil	136 mm	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Profondeur d'appareil	88 mm	Section de câble	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm	EAN/Gencode	3414971003347
		Adapté à la classe de protection (IP)	IP40