



Interrupteur variateur toutes lampes 2 fils Mosaic 2 modules - blanc

REF. 0 784 07

LEGRAND

Produit supprimé

INFORMATION PRODUIT

Produit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement

Mosaic, un variateur répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Variateur 2 fils sans neutre Mosaic - À équiper de plaque et de support Batibox
- 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
- Permet la commande et la variation de tous types de lampes :- LEDs dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum) - Fluocompactes dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum)- Halogène TBT à transfo ferro : 3VA à 400VA - Halogène TBT à transfo électronique : 3VA à 400VA- Halogènes 230V : 3W à 400W- Tubes fluorescents avec ballast : 3VA à 200VA- Incandescent : 3W à 400W
- S'utilise :- en mode variation - en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%) - en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1heure)
- Peut s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux, chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation - Consommation en veille : 0,1W

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Compatible avec boîte d'encastrement profondeur 40mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition




Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

Transparent

Non

Nombre de modules (construction modulaire)	2	Adapté à la classe de protection (IP)	IP40
Contrôle d'app via Bluetooth	Non	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02
Cablage en série	Non	Tension nominale (Un)	240-240 V
Type de charge	Universel	Fréquence	47-63 Hz
Commande auxiliaire possible	Oui	Tension de commande	90-254 V
Mémoire de valeurs de luminosité	Oui	Puissance nominale charge ohmique/résistive	3-400 W
Utilisable avec un bouton-poussoir	Oui	Type de connexion	Borne à vis
Utilisable avec un détecteur de mouvement	Non	Section de conducteur	2.5-2.5 mm ²
Utilisable avec un détecteur de présence	Non	Largeur d'appareil	45 mm
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non	Hauteur d'appareil	45 mm
Commande radio possible	Non	Profondeur d'appareil	33.5 mm
Commande infrarouge possible	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Mode de pose	Support c	Compatible avec Google Assistant	Non
Type de fixation	Fixation à	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Matériau	Plastique	Compatible IFTTT	Non
Qualité du matériau	Thermop	Profondeur d'encastrement	33.5 mm
Sans halogène	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Type de traitement de la surface	Laqué / p	Température de stockage	-10-70 °C
Finition de la surface	Brillant	Type de tension	AC
Couleur	Blanc	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Numéro RAL (équivalent)	9003	EAN/Gencode	3245060784072

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.