



## Prise USB 2.0 femelle préconnectorisée Mosaic 1 module - blanc

REF. 0 787 46

MOSAIC

LEGRAND

Mosaic, prise Data, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prise USB DATA femelle préconnectorisée 2.0 Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 1 module
- Blanc RAL9003 finition brillante
- Longueur de câble maximum : 5m
- Equipée d'un cordon de longueur 15cm

### Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

### Les + utilisation

Permet le raccordement de dispositifs USB (imprimante scanner, disque dur externe, tableau interactif)

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Câble préconisé : USB A

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte... L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Transparent	Non
		Type de fixation	À clipser
		Nombre de modules (construction modulaire)	1
Composition	Mécanisme complet avec plaque	Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1
Utilisation	USB	Serre câble	Non
Bague de support	Non	Jacks blindés	Non
Avec protection contre la poussière	Non	Boîtier blindé	Non
Avec volet de protection	Non	Domino	Non
Direction de sortie	Droit	Adapté à la classe de protection (IP)	IP40
Champ d'inscription	Sans champ d'inscription	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
Avec impression	Oui	Largeur d'appareil	22.5 mm
Mode de pose	Encastré	Hauteur d'appareil	45 mm
Matériau	Plastique	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	50 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Profondeur d'encastrement	28.5 mm
Sans halogène	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5-50 °C
Traitement antibactérien	Non	Température de stockage	-10-70 °C
Finition de la surface	Mat	EAN/Gencode	3414970317087
Couleur	Blanc		
Numéro RAL (équivalent)	9003		