



Boîte monoposte Batibox cloisons sèches pour Céliane ou Mosaic 1 module - profondeur 40mm

REF. 0 800 40

BATIBOX

LEGRAND

Batibox cloisons sèches, une boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boîte Batibox 1 module profondeur 40mm
- Etriers de serrage rétractables
- Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outil
- Conforme à la norme NF EN 60670-1

Les + installation

Mise en place automatique des étriers lors du vissage même avec une visseuse électrique

Les + utilisation

Parfaite tenue au bâti grâce aux étriers imperdables

Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans cloisons sèches

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose	Mur creux	Verrouillage de tube en option	Non
Forme	Ovale	Entrée de l'arrière	Oui
Type de construction	Boîte de jonction/raccordement d'appareils	Nombre d'entrées	2
Modèle	Unique	Matériau	Plastique
Equipé d'une couronne rotative	Non	Sans halogène	Oui
A coupler/juxtaposer	Non	Type de traitement de la surface	Non traité
Garnissage	Sans	Couleur	Jaune
Diamètre	32 mm	Indice de protection (IP)	IP20
Longueur	76.5 mm	Finition du couvercle	Sans
Largeur	35.5 mm	Fixation du couvercle	Autre
Profondeur intérieure	40 mm	Plombable	Non
Pour le nombre d'inserts d'appareil	1	Maintien de fonction	Sans
Fixation des appareils	Visser ou à griffe	Avec blindage	Non
Avec vis	Oui	Étanche à l'air	Non
Traversée de boîtier par une ouverture défonçable	Oui	Borne, position fixe	Non
Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité	Non	Fixation au crochet de luminaire	Non
Traversée de boîtier par une tubulure	Non	Tubulure	Sans
Traversée de boîtier par une membrane à niveaux	Non	Application spéciale	Sans
Pour diamètre du tube	Autre	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Pour diamètre de câble jusqu'à	16-20 mm	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Verrouillage de tube	Non	Température de stockage	-5-60 °C
		EAN/Gencode	3245060800406