



Boîte monoposte Batibox pour cloisons sèches 1 poste ou 2 modules - profondeur 40mm

REF. 0 800 41

BATIBOX

LEGRAND

Batibox cloisons sèches, une boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boîte Batibox 1 poste profondeur 40mm
- Ø de perçage 67mm
- Etriers de serrage rétractables - Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outil
- Conforme à la norme NF EN 60670-1
- Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes

Les + installation

Mise en place automatique des étriers lors du vissage même avec une visseuse électrique

Les + utilisation

Parfaite tenue au bâti grâce à la large collerette et aux étriers imperdables

Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans cloisons sèches

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériau qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Rond		
Mode de pose	Mur	Sans halogène	Oui
creux	Matériau	Plastique	
Type de construction		Type de traitement de la surface	Non traité
Modèle	Unique	Couleur	Jaune
Equipé d'une couronne rotative	Non	Indice de protection (IP)	IP20
A coupler/juxtaposer	Non	Finition du couvercle	Sans
Garnissage	Sans	Couvercle transparent	Non
Diamètre	67 mm	Fixation du couvercle	Autre
Longueur	71 mm	Plombable	Non
Largeur	71 mm	Maintien de fonction	Sans
Profondeur intérieure	40 mm	Avec blindage	Non
Pour le nombre d'inserts d'appareil	2	Étanche à l'air	Non
Fixation des appareils	Visser ou à griffe	Borne, position fixe	Non
Avec vis	Oui	Fixation au crochet de luminaire	Non
Pour diamètre du tube	Autre	Tubulure	Sans
Pour diamètre de câble jusqu'à	16-25 mm	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Verrouillage de tube	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Entrée de l'arrière	Oui	Température de stockage	-5-60 °C
Boîte de jonction/raccordement d'appareils			
Nombre d'entrées	6 EAN/Gencode		3245060800413