



Boîte monoposte Batibox pour cloisons sèches 1 poste diamètre 67mm - profondeur 50mm

REF. 0 800 51

BATIBOX

LEGRAND

Batibox cloisons sèches, une boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boîte Batibox 1 poste profondeur 50mm
- Ø de perçage 67mm
- Etriers de serrage rétractables - Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outil
- Conforme à la norme NF EN 60670-1
- Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes

Les + installation

Mise en place automatique des étriers lors du vissage même avec une visseuse électrique

Les + utilisation

Parfaite tenue au bâti grâce à la large collerette et aux étriers imperdables

Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans cloisons sèches

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériau qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|-------------------------------------|--|---|---------------|
| Mode de pose | Mur creux | Matériau | Plastique |
| Forme | Rond | Sans halogène | Oui |
| Type de construction | Boîte de jonction/raccordement d'appareils | Type de traitement de la surface | Non traité |
| Modèle | Unique | Couleur | Jaune |
| Garnissage | Sans | Indice de protection (IP) | IP20 |
| Diamètre | 67 mm | Finition du couvercle | Sans |
| Longueur | 71 mm | Fixation du couvercle | Autre |
| Largeur | 71 mm | Plombable | Non |
| Profondeur intérieure | 50 mm | Maintien de fonction | Sans |
| Pour le nombre d'inserts d'appareil | 2 | Avec blindage | Non |
| Fixation des appareils | Visser ou à griffe | Étanche à l'air | Non |
| Avec vis | Oui | Borne, position fixe | Non |
| Pour diamètre du tube | Autre | Fixation au crochet de luminaire | Non |
| Pour diamètre de câble jusqu'à | 16-25 mm | Tubulure | Sans |
| Verrouillage de tube | Non | Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
| Entrée de l'arrière | Oui | Température d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
| Nombre d'entrées | 3 | Température de stockage | -5-60 °C |
| | | EAN/Gencode | 3245060800512 |