



## Boîte monoposte Batibox maçonnerie carrée 1 poste associable - profondeur 40mm

REF. 0 801 41

BATIBOX

LEGRAND

Batibox pour maçonnerie, une boîte à sceller dans les murs en matériaux pleins ou creux (brique) pour fixation d'appareillage

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boîte Batibox carrée pour maçonnerie 1 poste associable profondeur 40mm
- Livrée avec vis équipées de cache de protection - Entrées défonçables Ø16mm, Ø20mm, Ø25mm
- Découpage possible du fond et des entrées
- Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines
- Conforme à la norme NF EN 60670-1

### Les + installation

Possibilité d'association libre par verrouillage au moyen d'une glissière permettant la composition de boîtes multipostes

### Les + utilisation

Découpage des cloisons intérieures (avant ou après scellement) pour montage des fonctions étendues

### Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans maçonnerie

Utilisation possible en horizontal ou vertical entraxe 71mm

### Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Carré	Mode de pose	Ouvrage en briques apparentes	Sans
halogène	Oui	Type de traitement de la surface	Non traité	
Type de construction		Couleur	Rouge	
Modèle	Unique	Indice de protection (IP)	IP20	
Garnissage	Sans	Finition du couvercle	Sans	
Longueur	71 mm	Fixation du couvercle	Autre	
Largeur	71 mm	Plombable	Non	
Profondeur intérieure	43 mm	Maintien de fonction	Sans	
Pour le nombre d'inserts d'appareil	2	Avec blindage	Non	
Fixation des appareils	Visser ou à griffe	Étanche à l'air	Non	
Avec vis	Oui	Borne, position fixe	Non	
Pour diamètre du tube	20/25 mm	Fixation au crochet de luminaire	Non	
Pour diamètre de câble jusqu'à	20-25 mm	Tubulure	Sans	
Verrouillage de tube	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK04	
Entrée de l'arrière	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C	
Nombre d'entrées	12	Température de stockage	-5-60 °C	
Boîte de jonction/raccordement d'appareils				
Matériau	Plastique EAN/Gencode			3245060801410

