

REF. 0



## Boîte multiposte Batibox pour maçonnerie 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 40mm

801 42 | BATIBOX

| LEGRAND

Batibox pour maçonnerie, une boîte à sceller dans les murs en matériaux pleins ou creux (brique) pour fixation d'appareillage

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boîte Batibox pour maçonnerie 2 postes ou 4 modules à 5 modules profondeur 40mm
- Livrée avec : - vis équipées de cache de protection- cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (exemple : prises pré-câblées)
- Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines
- Séparation possible de courant fort et courant faible par plaquette(s) amovible(s) fournie(s)
- Conforme à la norme NF EN 60670-1

### Les + utilisation

Utilisation horizontale ou verticale

### Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans maçonnerie

### Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Rectangulaire	Mode de pose	Ouvrage en briques apparentes	Sans
halogène	Oui	Type de traitement de la surface	Non traité	
Type de construction		Couleur	Rouge	
Modèle	Double	Indice de protection (IP)	IP20	
Garnissage	Sans	Finition du couvercle	Sans	
Longueur	145 mm	Fixation du couvercle	Autre	
Largeur	71 mm	Plombable	Non	
Profondeur intérieure	43 mm	Maintien de fonction	Sans	
Pour le nombre d'inserts d'appareil	5	Avec blindage	Non	
Fixation des appareils	Visser ou à griffe	Étanche à l'air	Non	
Avec vis	Oui	Borne, position fixe	Non	
Pour diamètre du tube	20/25 mm	Fixation au crochet de luminaire	Non	
Pour diamètre de câble jusqu'à	20-25 mm	Tubulure	Sans	
Verrouillage de tube	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK04	
Entrée de l'arrière	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C	
Nombre d'entrées	12	Température de stockage	-5-60 °C	
Boîte de jonction/raccordement d'appareils				
Matériau	Plastique EAN/Gencode			3245060801427