



## Cartouche industrielle cylindrique type aM 8,5x32mm sans voyant - 2A

REF. 0 120 02

LEGRAND

Cartouche industrielle pour la protection des moteurs, transformateurs et autres charges avec des courants d'appel

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Cartouche industrielle cylindrique type aM
- 8mmx32mm - Sans voyant
- Calibre 2A - Tension 400V~
- Pouvoir de coupure 20000A
- Conforme aux normes : - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1 et 2 - NFC 60-200

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Modèle</b>	Fusible en céramique	<b>Classe de fonctionnement</b>	AM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
<b>Largeur hors tout</b>	8.5 mm	<b>Fréquence de fonctionnement</b>	42-62 Hz
<b>Taille</b>	8x32 mm	<b>Finition du voyant indicateur</b>	Autre
<b>Type de tension</b>	AC/DC	<b>Puissance de coupure</b>	20 kA
<b>Profondeur/longueur hors tout</b>	32 mm	<b>Dissipation thermique sous courant nominal</b>	0.45 W
<b>Calibre/courant nominal assigné (In)</b>	2 A	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-25-40 °C
<b>Tension assignée (Ue)</b>	400 V	<b>Température de stockage</b>	-40-70 °C
		<b>EAN/Gencode</b>	3245060120023