



## Cartouche industrielle cylindrique type aM 10x38mm sans voyant - 6A

REF. 0 130 06

LEGRAND

Cartouche industrielle pour la protection des moteurs, transformateurs et autres charges avec des courants d'appel

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Cartouche industrielle cylindrique type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
- 10mmx38mm - Sans voyant
- Calibre 6A - Tension 500V~
- Pouvoir de coupure : 100000A
- Conforme aux normes : - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1 et 2 - NFC 60-200

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		<b>Classe de fonctionnement</b>	AM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
		<b>Fréquence de fonctionnement</b>	42-62 Hz
<b>Modèle</b>	Fusible en céramique	<b>Finition du voyant indicateur</b>	Autre
<b>Largeur hors tout</b>	10 mm	<b>Puissance de coupure</b>	120 kA
<b>Taille</b>	10x38 mm	<b>Dissipation thermique sous courant nominal</b>	0.95 W
<b>Type de tension</b>	AC/DC	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-25-40 °C
<b>Profondeur/longueur hors tout</b>	38 mm	<b>Température de stockage</b>	-40-70 °C
<b>Calibre/courant nominal assigné (In)</b>	6 A	<b>EAN/Gencode</b>	3245060130060
<b>Tension assignée (Ue)</b>	500 V		