

# Cartouche industrielle cylindrique type gG 10x38mm sans voyant - 25A

REF. 0 133 25

LEGRAND



Cartouche industrielle pour protection des conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Cartouche industrielle cylindrique type gG (Haut Pouvoir de Coupure)
- 10mmx38mm - Sans voyant
- Calibre 25A - Tension 500V~
- Pouvoir de coupure : 100000A
- Conforme aux normes : - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1 et 2 - NFC 60-200

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		<b>Classe de fonctionnement</b>	
		GG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)	
		<b>Fréquence de fonctionnement</b>	50-60 Hz
<b>Modèle</b>	Fusible en céramique	<b>Finition du voyant indicateur</b>	Autre
<b>Largeur hors tout</b>	10 mm	<b>Puissance de coupure</b>	120 kA
<b>Taille</b>	10x38 mm	<b>Dissipation thermique sous courant nominal</b>	2.7 W
<b>Type de tension</b>	AC	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-25-40 °C
<b>Profondeur/longueur hors tout</b>	38 mm	<b>Température de stockage</b>	-40-70 °C
<b>Calibre/courant nominal assigné (In)</b>	25 A	<b>EAN/Gencode</b>	3245060133252
<b>Tension assignée (Ue)</b>	250 V		