

## Cartouche industrielle cylindrique type gG 14x51mm sans percuteur - 32A

REF. 0 143 32

LEGRAND



Cartouche industrielle pour protection des conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Cartouche industrielle cylindrique type gG (Haut Pouvoir de Coupure)
- 14mmx51mm - Sans percuteur
- Calibre 32A - Tension 500V~
- Pouvoir de coupure : 100000A
- Conforme aux normes : - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1 et 2 - NFC 60-200

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		<b>Classe de fonctionnement</b>	
		GG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)	
		<b>Fréquence de fonctionnement</b>	42-62 Hz
<b>Modèle</b>	Fusible en céramique	<b>Finition du voyant indicateur</b>	Autre
<b>Largeur hors tout</b>	14 mm	<b>Puissance de coupure</b>	120 kA
<b>Taille</b>	14x51 mm	<b>Dissipation thermique sous courant nominal</b>	3.6 W
<b>Type de tension</b>	AC/DC	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-25-40 °C
<b>Profondeur/longueur hors tout</b>	51 mm	<b>Température de stockage</b>	-40-70 °C
<b>Calibre/courant nominal assigné (In)</b>	32 A	<b>EAN/Gencode</b>	3245060143329
<b>Tension assignée (Ue)</b>	500 V		