

## Détecteur de mouvement ECO1 3 fils IP55 avec neutre complet saillie blanc

REF. 0 488 98

MOSAIC

LEGRAND



Mosaic, détecteur autonome de mouvement ECO1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Détecteur de mouvement infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils avec neutre IP55 - Livré complet pour fixation au mur ou plafond en saillie
- Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation : - seuil de luminosité : 5 lux à 1275 lux- temporisation réglable de 12 secondes à 16 minutes
- Allumage et extinction automatiques - Consommation 0,9W en veille - Portée Ø8m (plafond) ou Ø12m (mural)
- Puissance acceptée par types de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :- LEDs : 250W- Fluocompactes : 250W- LEDs, CFLs, Halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 1000 VA- tubes fluo : 10x(2x36W)- Halogènes 230V, incandescent : 2000W Blanc

### Avantages

- Livré dans emballage autovendeur brochable

### Les + installation

Se fixe en plafond ou sur une paroi (hauteur minimum : 1,70m)

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Détecteur de mouvement		
Régulation de la lumière	Oui		
Commande HVAC	Non		
Arrêt forcé	Non	Finition de la surface	Brillant
Spécial animaux	Non	Traitement antibactérien	Non
Protection au ras du mur	Oui	Couleur	Blanc
Avec détection du champ arrière	Non	Numéro RAL (équivalent)	9016
Interconnectable	Non	Transparent	Non
Hauteur de montage optimale	2.5 m	Indice de protection (IP)	IP55
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier	Oui	Type de tension	AC
Commutateur de pontage	Oui	Fréquence	50-60 Hz
Largeur de portée max.	3 m	Tension nominale (Un)	230-230 V
Longueur de portée max.	12 m	Durée de marche min.	12 s
Champ de détection de diamètre au sol	6 m	Durée de marche max.	16 min
Adapté pour une transmission sans fil	Non	Angle de détection horizontal	0-360 °
Commandable à distance	Non	Luminosité de déclenchement	10-4000 lx
Sensibilité ajustable	Oui	Puissance de coupure max.	1000 W
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui	Température	0-55 °C
Avec voyant	Oui	Courant de démarrage max.	4.2 A
Auto-apprentissage de la fonction luminosité	Non	Commande auxiliaire possible	Non
Possibilité de cablage d'un variateur déporté	Non	Fonction d'alarme	Non
Mode de pose	Saillie	Avec capteur acoustique	Non
Matériau	Plastique	Avec câble de raccordement	Non
Qualité du matériau	Thermoplastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
		Compatible avec Google Assistant	Non
		Compatible avec Amazon Alexa	Non
		Compatible IFTTT	Non
		Type de traitement de la surface	Non traité
			EAN/Gencode
			3245060488987