



Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 livré complet pour fixation en encastré - gris

REF. 069811L

PLEXO

LEGRAND

A reçu le prix iF Design Award 2022

Plexo complet encastré, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Interrupteur ou va-et-vient 10AX - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
- Produit complet, prêt à être installé sur une boîte d'encastrément à vis
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Avantages

- Un doigt de manœuvre qui ne traverse pas la membrane, ce qui assure une étanchéité parfaite dans le temps

Les + installation

La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre

Recommandations / restrictions d'usages

Possibilité de rajouter l'accessoire griffe standard référence 069796L ou l'accessoire griffe longue référence 069797L pour installation sur une boîte d'encastrément sans vis

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commutation	Va-et-vient	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Type de commande	Bascule/bouton	Contact de report	Non
Composition	Mécanisme complet avec cadre	Type de connexion	Borne automatique
Interrupteur à bouton-poussoir	Non	Interrupteur de chauffage	Non
Nombre de bascules d'actionnement	1	Interrupteur de machine à laver	Non
Mode de pose	Encastré	Largeur d'appareil	85 mm
Type de fixation	Fixation à vis	Hauteur d'appareil	85 mm
Avec cadre/support de montage	Non	Profondeur d'appareil	57 mm
Matériau	Plastique	Profondeur d'encastrement	28.5 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Sans halogène	Oui	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Traitement antibactérien	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Type de traitement de la surface	Non traité	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Finition de la surface	Mat	Compatible IFTTT	Non
Couleur	Gris	Température d'utilisation /d'installation	-10-40 °C
Numéro RAL (équivalent)	7046	Température de stockage	-25-60 °C
Couleur de l'opérateur de commutation	Gris	Type de tension	AC
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Voyant	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Adapté à la classe de protection (IP)	IP55	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK08	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Tension nominale	250 V	Section de câble	1.5-2.5 mm ²
		Calibre/courant nominal assigné (In)	10 A
			EAN/Gencode
			3414971883161