

Interrupteur bipolaire avec borne pour repiquage neutre 10AX 250V~ Mosaic 2 modules - blanc

REF.



077050 | MOSAIC

| LEGRAND

Mosaic, une commande d'éclairage répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

CARACTÉRISTIQUE PRODUIT

- Interrupteur bipolaire Mosaic 10AX - 250V~ - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- À équiper d'un voyant référence 665091 pour fonction témoin ou référence 665090 pour fonction lumineux
- 2 modules
- Blanc RAL9003 finition brillante
- Repérage des bornes facilitant le câblage - Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil

Avantages

- Le nouveau design à perception ultra fine s'accorde avec la plaque de finition Mosaic pour créer une signature unique

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc) - Équipé d'une borne pour le repiquage du neutre

Les + utilisation

Équipé d'une borne pour le repiquage du neutre

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte... L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient

lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commande	Bascule/bouton	Type de commutation	Interrupteur bipolaire	Tension nominale
	250 V	Calibre/courant nominal assigné (In)	10 A	
Composition		Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX	
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Contact de report	Non	
Interrupteur à bouton-poussoir	Non	Type de connexion	Borne à vis	
Nombre de bascules d'actionnement	1	Interrupteur de chauffage	Non	
Mode de pose	Support de module	Interrupteur de machine à laver	Non	
Type de fixation	À clipser	Largeur d'appareil	45 mm	
Avec cadre/support de montage	Non	Hauteur d'appareil	45 mm	
Matériau	Plastique	Profondeur d'appareil	42 mm	
Qualité du matériau	Thermoplastique	Profondeur d'encastrement	30 mm	
Sans halogène	Oui	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm	
Traitement antibactérien	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non	
Type de traitement de la surface	Non traité	Compatible avec Google Assistant	Non	
Finition de la surface	Brillant	Compatible avec Amazon Alexa	Non	
Couleur	Blanc	Compatible IFTTT	Non	
Numéro RAL (équivalent)	9003	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C	
Couleur de l'opérateur de commutation	Blanc	Température de stockage	-10-70 °C	
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Type de tension	AC	
Voyant	Non	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz	
Fonction d'éclairage	Autre	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui	
Type d'éclairage	Autre	Capacité des bornes	4-4 mm ²	
Adapté à la classe de protection (IP)	IP31	Section de câble	4-4 mm ²	
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04	EAN/Gencode	3414971575493	
Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire				