

Poussoir 500W maximum Mosaic pour 1 ou plusieurs volets roulants noir mat

REF.



079128L MOSAIC

LEGRAND

Mosaic, une commande de volets répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et d'un support et à poser sur tous types de supports

CARACTÉRISTIQUE PRODUIT

- Permet la commande directe de moteurs- Peut s'associer au relai de commande groupée réf. 0 676 22 (2 positions : montée/descente)
- commande jusqu'à 500W
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil
- Noir mat

Les + installation

Le repérage des bornes et schéma accélèrent l'installation du produit.

Les + utilisation

Permet de contrôler les volets roulants, stores ou autre store bannes. Il facilite la gestion de la luminosité et de la température pour un confort optimal dans la maison.

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte... L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Tension nominale	250 V
		Nombre de touches	3
Composition	Mécanisme seul	Nombre de modules (construction modulaire)	2
Modèle	Contact à poussoir unipolaire	Largeur d'appareil	45 mm
Nombre de pôles	1	Hauteur d'appareil	45 mm
Type de commande	Autre	Profondeur d'appareil	24 mm
Utilisation mécanique possible	Oui	Profondeur d'encastrement	36 mm
Utilisation électronique possible	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Mode de pose	Support de module	Compatible avec Google Assistant	Non
Matériau	Plastique	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Qualité du matériau	Thermodurci	Compatible IFTTT	Non
Sans halogène	Oui	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de traitement de la surface	Laqué / peint	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Finition de la surface	Mat	Température de stockage	-10-70 °C
Type de fixation	Autre	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Type de connexion	Borne automatique	Traitement antimicrobien	Non
Couleur	Noir	Section de câble	2.5-2.5 mm ²
Transparent	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui	Calibre/courant nominal assigné (In)	6 A
Adapté à la classe de protection (IP)	IP41		EAN/Gencode 3414972058728