

REF.



Prise de courant Surface Mosaic avec prise USB Type-C livrée avec support 2 modules - noir mat

079161L MOSAIC

LEGRAND

Mosaic, une prise de courant avec prise USB intégrée, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prise de courant Surface + chargeur USB Type-C 5A / 7,5W - 5V= intégré en face avant de la prise Mosaic - Livrée avec support, à équiper d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Noir mat RA0017
- Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide - Le pictogramme (dessin d'une batterie), en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge
- Bornes automatiques repiquables 3x2,5mm² - Auto-protégée contre les surtensions
- Conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles

Avantages

- Prise Surface : le socle rétractable de cette prise associe design affleurant, sécurité car le fond du puit de prise n'est pas accessible et, propreté en évitant l'accumulation de poussière
- Le pré-câblage de cette prise associe facilité d'installation et gain de temps au moment de la pose : plus besoin de câbler l'ensemble des prises ; un seul câblage suffit
- Connecteur USB nouvelle génération Type-C

Les + installation

Montage en multiposte mural avec les autres appareillages Mosaic possible

Les + utilisation

La prise de courant et le chargeur USB en 1 poste : favorise le gain de place

Recommandations / restrictions d'usages

- Avec support intégré : non compatible avec montage multi-supports
- Usage en intérieur uniquement
- Chargement limité à 7,5W, non adapté au chargement d'un ordinateur portable

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte... L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devie

Modèle	Broche de contact de protection	Couleur de l'opérateur de commutation	Noir
Type de contact de protection	Rond	Prise inclinée ou inclinable	Non
Nombre de pôles coupés (ronds)	2	Courant nominal	16 A
Avec voyant indicateur	Non	Tension nominale	250 V
Nombre de ports USB-C	1	Fréquence	50-60 Hz
Nombre d'unités	1	Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)	2400 mA
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Adapté à la classe de protection (IP)	IP40
Nombre de phases	1	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
Impression/marquage	Sans	Largeur d'appareil	142 mm
Type de connexion	Autre	Hauteur d'appareil	74 mm
Avec volet de protection	Non	Profondeur d'appareil	38 mm
Avec éclips / protection enfant	Oui	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Couleur	Noir	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Finition métallique	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Transparent	Non	Compatible IFTTT	Non
Verrouillable	Non	Avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
Mécanisme d'éjection	Non	Avec haut-parleur bluetooth intégré	Non
Encastrement isolé	Non	Pour « conditions difficiles » (selon VDE)	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non	Profondeur d'encastrement	28.5 mm
Avec éclairage d'orientation	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Protection contre les surtensions	Non	Température de stockage	-10-70 °C
Protection différentielle	Non	Type de tension	AC
Avec microfusible	Non	Power Delivery	Non
Alimentation spéciale	Autre	USB Puissance de sortie	7.5 W
Mode de pose	Encastré	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Type de fixation	Fixation avec vis	précâblé	Oui
Matériau	Plastique	Capacité des bornes	2.5-2.5 mm ²
Qualité du matériau	Thermoplastique	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Sans halogène	Oui	Section de câble	2.5-2.5 mm ²
Type de traitement de la surface	Laqué / peint	Maintien du câble	Autre
Finition de la surface	Mat	Couvercle	Plaque centrale
Traitement antibactérien	Non	Objet connecté	Non
Repiquage possible	Non	EAN/Gencode	3414971637740