



Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 1 module - alu

REF. 079201L

MOSAIC

LEGRAND

Mosaic Easy-Led, une commande d'éclairage répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Va-et-vient Mosaic Easy-Led 10AX - 250V~ - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Devient :- lumineux avec voyant brochable référence 067686L en 230V ou référence 067687L en 12V, 24V et 48V- témoin avec voyant brochable référence 067685L en 230V ou référence 067689L en en 12V, 24V et 48V
- 1 module
- Couleur aluminium
- Repérage des bornes facilitant le câblage - Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil

Avantages

- Technologie Mosaic Easy-Led : 1 mécanisme permet de faire une fonction à voyant ou standard
- Le nouveau design à perception ultra fine s'accorde avec la plaque de finition Mosaic pour créer une signature unique Une
- teinte alu particulièrement adaptée aux environnements tertiaires

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc) - Plus de confort et de rapidité de câblage grâce à l'encombrement réduit et leviers de bornes automatiques ergonomiques

Les + utilisation

L'ergonomie et la finition du doigt Mosaic Easy-Led facilite manipulation et entretien de la fonction au quotidien

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Permet de transformer un interrupteur simple en interrupteur témoin ou lumineux par l'ajout du voyant

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte... L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Type de commutation | Va-et-vient | Tension nominale | 250 V |
| Type de commande | Bascule/bouton | Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
| Composition | | Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 10 AX |
| Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire | | Contact de report | Non |
| Nombre de modules (construction modulaire) | 1 | Type de connexion | Autre |
| Interrupteur à bouton-poussoir | Non | Interrupteur de chauffage | Non |
| Nombre de bascules d'actionnement | 1 | Interrupteur de machine à laver | Non |
| Mode de pose | Support de module | Largeur d'appareil | 22.5 mm |
| Type de fixation | À clipser | Hauteur d'appareil | 45 mm |
| Avec cadre/support de montage | Non | Profondeur d'appareil | 36.5 mm |
| Matériau | Plastique | Profondeur d'encastrement | 24 mm |
| Qualité du matériau | Thermoplastique | Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
| Sans halogène | Oui | Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Traitement antibactérien | Non | Compatible avec Google Assistant | Non |
| Type de traitement de la surface | Laqué / peint | Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Finition de la surface | Brillant | Compatible IFTTT | Non |
| Couleur | Aluminium | Température d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
| Couleur de l'opérateur de commutation | Aluminium | Température de stockage | -10-70 °C |
| Zone de texte/surface d'inscription | Non | Type de tension | AC |
| Voyant | Non | Fréquence d'alimentation | 50-60 Hz |
| Fonction d'éclairage | Autre | Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
| Type d'éclairage | Autre | Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm ² |
| Adapté à la classe de protection (IP) | IP31 | Section de câble | 2.5-2.5 mm ² |
| Indice de protection contre les chocs (IK) | IK04 | EAN/Gencode | 3414971579446 |