



Boîte monoposte Batibox pour cloisons sèches 1 poste diamètre 67mm - profondeur 50mm

REF. 0 800 51

BATIBOX

LEGRAND

Batibox cloisons sèches, une boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boîte Batibox 1 poste profondeur 50mm
- Ø de perçage 67mm
- Etriers de serrage rétractables - Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outil
- Conforme à la norme NF EN 60670-1
- Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes

Les + installation

Mise en place automatique des étriers lors du vissage même avec une visseuse électrique

Les + utilisation

Parfaite tenue au bâti grâce à la large collerette et aux étriers imperdables

Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans cloisons sèches

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériau qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose	Mur creux	Matériau	Plastique
Forme	Rond	Sans halogène	Oui
Type de construction	Boîte de jonction/raccordement d'appareils	Type de traitement de la surface	Non traité
Modèle	Unique	Couleur	Jaune
Garnissage	Sans	Indice de protection (IP)	IP20
Diamètre	67 mm	Finition du couvercle	Sans
Longueur	71 mm	Fixation du couvercle	Autre
Largeur	71 mm	Plombable	Non
Profondeur intérieure	50 mm	Maintien de fonction	Sans
Pour le nombre d'inserts d'appareil	2	Avec blindage	Non
Fixation des appareils	Visser ou à griffe	Étanche à l'air	Non
Avec vis	Oui	Borne, position fixe	Non
Pour diamètre du tube	Autre	Fixation au crochet de luminaire	Non
Pour diamètre de câble jusqu'à	16-25 mm	Tubulure	Sans
Verrouillage de tube	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Entrée de l'arrière	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Nombre d'entrées	3	Température de stockage	-5-60 °C
		EAN/Gencode	3245060800512