



Variateur toutes lampes dooxie 2 fils sans Neutre finition blanc

REF. 6 000 60

LEGRAND

Produit supprimé

INFORMATION PRODUIT

Produit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement

dooxie, une commande d'éclairage avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Variateur 2 fils sans neutre dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
- Permet la commande et la variation de tous types de lampes :- LEDs dimmables : 3W à 7 W (et/ou 10 lampes maximum)- fluocompactes dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum)- halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 400VA- halogènes 230V : 3W à 400W- incandescent : 3W à 400W- tubes fluos avec ballast : 3VA à 200VA
- Intègre la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction - Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)
- Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs non lumineux référence 600004, chaque bouton-poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation
- Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Associer à un compensateur actif référence 040149 pour une compatibilité toutes charges

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Transparent	Non
Adapté à la classe de protection (IP)	IP40
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02
Tension nominale (Un)	100-240 V
Fréquence	47-63 Hz
Tension de commande	90-245 V
Puissance nominale charge ohmique/résistive	3-400 W
Type de connexion	Borne à vis
Section de conducteur	2.5-2.5 mm ²
Largeur d'appareil	73 mm
Hauteur d'appareil	73 mm
Profondeur d'appareil	44.55 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Profondeur d'encastrement	30.85 mm

Type de commande	Tactile	Temperature d'utilisation /d'installation	0-35 °C
Contrôle d'app via Bluetooth	Non	Temperature de stockage	-10-70 °C
Cablage en série	Non	Type de tension	AC
Type de charge	Universel	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Commande auxiliaire possible	Oui	EAN/Gencode	3414971004757
Mémoire de valeurs de luminosité	Oui		
Utilisable avec un bouton-poussoir	Oui		
Utilisable avec un détecteur de mouvement	Non		
Utilisable avec un détecteur de présence	Non		
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non		
Commande radio possible	Non		
Commande infrarouge possible	Non		
Mode de pose	Encastré		
Type de fixation	Fixation avec vis		
Matériau	Plastique		
Qualité du matériau	Thermoplastique		
Sans halogène	Oui		
Type de traitement de la surface	Non traité		

Finition de la surface	Brillant	Composition	Mécanisme seul
Couleur	Blanc		
Numéro RAL (équivalent)	9003		