

**Coffret pivotant 19pouces livré monté Linkeo capacité 9U -  
492x600x610mm**



REF. 6 462 21

LINKEO

LEGRAND

Linkeo, coffret destiné aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget - coffret robuste permettant un câblage sécurisé

#### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Coffret pivotant 19pouces Linkeo - IP20 - IK08
- Dimensions :- Profondeur 610mm - Capacité : 9U - Hauteur : 492mm- Largeur : 600mm- Charge utile : 27kg
- Livré monté et avec kit de mise à la masse - Gris anthracite RAL7016
- Équipés de :- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée- 2 montants 19pouces réglables en profondeur avec marquage des U- 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)- 1 balai pour entrer de câble- Ouïes hautes pour ventilation naturelle
- Composé de :- socle (fixation murale), pouvant recevoir un PDU 19pouces- corps pivotant permettant un libre accès à l'arrière du coffret pour faciliter l'installation et la maintenance - Sens pivotant réversible

#### Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19" associables IP 20 IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19" réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertiaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec mise à la terre

Oui

Niveau de montage	Frontal	Avec porte frontale	Oui
Modèle	Avec cadre pivotant	Avec parois latérales	Oui
Finition de la barre profilée	En forme de L	Démontable	Oui
Nombre de portes	1	Matériau	Acier
Type d'aération	Passif	Finition de la surface	Revêtu par poudre
Largeur	600 mm	Couleur	Gris
Hauteur	492 mm	Numéro RAL	7016
Profondeur	615 mm	Classe de protection (IP)	IP20
Dimension	482,6 mm (19 pouces)	Degré de protection (NEMA)	Autre
Nombre d'unités en hauteur (HE)	9	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Capacité de charge max.	27 kg	Equippé d'une porte ou couvercle	Oui
Avec tôle de toit	Oui	EAN/Gencode	3414970967893

