

**Coffret pivotant 19pouces livré monté Linkeo capacité 15U -  
759x600x610mm**



REF. 6 462 23

LINKEO

LEGRAND

Linkeo, coffret destiné aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget - coffret robuste permettant un câblage sécurisé

#### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Coffret pivotant 19pouces Linkeo - IP20 - IK08
- Dimensions :- Profondeur 610mm - Capacité : 15U - Hauteur : 759mm- Largeur : 600mm- Charge utile : 45kg
- Livré monté et avec kit de mise à la masse - Gris anthracite RAL7016
- Équipés de :- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée- 2 montants 19pouces réglables en profondeur avec marquage des U- 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)- 1 balai pour entrer de câble- Ouïes hautes pour ventilation naturelle
- Composé de :- socle (fixation murale), pouvant recevoir un PDU 19pouces- corps pivotant permettant un libre accès à l'arrière du coffret pour faciliter l'installation et la maintenance - Sens pivotant réversible

#### Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19" associables IP 20 IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19" réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertiaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec mise à la terre

Oui

|                                 |                      |                                  |                   |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| Niveau de montage               | Frontal              | Avec porte frontale              | Oui               |
| Modèle                          | Avec cadre pivotant  | Avec parois latérales            | Oui               |
| Finition de la barre profilée   | En forme de L        | Démontable                       | Oui               |
| Nombre de portes                | 1                    | Matériau                         | Acier             |
| Type d'aération                 | Passif               | Finition de la surface           | Revêtu par poudre |
| Largeur                         | 600 mm               | Couleur                          | Gris              |
| Hauteur                         | 759 mm               | Numéro RAL                       | 7016              |
| Profondeur                      | 615 mm               | Classe de protection (IP)        | IP20              |
| Dimension                       | 482,6 mm (19 pouces) | Degré de protection (NEMA)       | Autre             |
| Nombre d'unités en hauteur (HE) | 15                   | Résistance aux chocs (IK)        | IK08              |
| Capacité de charge max.         | 45 kg                | Equippé d'une porte ou couvercle | Oui               |
| Avec tôle de toit               | Oui                  | EAN/Gencode                      | 3414970967916     |

