

**Coffret fixe 19pouces livré à plat Linkeo capacité 9U -  
492x600x450mm**

REF. 6 462 51

LINKEO

LEGRAND



Linkeo, coffret équipé destiné aux infrastructures des câblages VDI pour les installations à petit budget - coffret robuste permettant un câblage sécurisé

#### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Coffret fixe 19pouces Linkeo - IP20 - IK08
- Dimensions :- Profondeur 450mm - Capacité : 9U - Hauteur : 492mm- Largeur : 600mm- Charge utile : 27kg
- Panneaux latéraux amovibles - Livré à plat et avec kit de mise à la masse - Gris anthracite RAL7016
- Équipés de :- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée- 2 montants 19pouces réglables en profondeur avec marquage des U- 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)- 1 balai pour entrer de câble- Ouïes hautes pour ventilation naturelle
- Pour faciliter l'accès sur le côté du coffret ouverture avec une serrure (même clé que la porte)

#### Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19" associables IP 20 IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19" réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertiaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec mise à la terre

Oui

|                                 |                      |                                  |                       |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Niveau de montage               | Frontal              | Avec porte frontale              | Oui                   |
| Modèle                          | Avec cadre fixe      | Avec parois latérales            | Oui                   |
| Finition de la barre profilée   | En forme de L        | Démontable                       | Oui                   |
| Nombre de portes                | 1                    | Matériau                         | Acier                 |
| Type d'aération                 | Passif               | Finition de la surface           | Revêtement par poudre |
| Largeur                         | 608 mm               | Couleur                          | Gris                  |
| Hauteur                         | 492 mm               | Numéro RAL                       | 7016                  |
| Profondeur                      | 458 mm               | Classe de protection (IP)        | IP20                  |
| Dimension (modulaire)           | 482,6 mm (19 pouces) | Degré de protection (NEMA)       | Autre                 |
| Nombre d'unités en hauteur (HE) | 9                    | Résistance aux chocs (IK)        | IK08                  |
| Capacité de charge max.         | 27 kg                | Equippé d'une porte ou couvercle | Oui                   |
| Avec tôle de toit               | Oui                  | EAN/Gencode                      | 3414970968029         |

