

**Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 12U -
625x600x600mm**

REF. 6 462 12

LINKEO

LEGRAND



Linkeo, coffret équipé destiné aux infrastructures des cablages VDI pour les installations à petit budget - coffret robuste permettant un câblage sécurisé

CARACTÉRISTIQUE PRODUIT

- Coffret fixe 19pouces Linkeo - IP20 - IK08
- Dimensions :- Profondeur 600mm - Capacité : 12U - Hauteur : 625mm- Largeur : 600mm- Charge utile : 36kg
- Panneaux latéraux fixes - Livré monté
- Équipés de :- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée- 2 montants 19pouces réglables en profondeur avec marquage des U- 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)- 1 balai pour entrer de câble- Ouïes hautes pour ventilation naturelle
- Gris anthracite RAL7016

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19" associables IP 20 IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19" réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertiaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec mise à la terre

Oui

Niveau de montage	Frontal	Avec porte frontale	Oui
Modèle	Avec cadre fixe	Avec parois latérales	Oui
Finition de la barre profilée	En forme de L	Démontable	Oui
Nombre de portes	1	Matériau	Acier
Type d'aération	Passif	Finition de la surface	Revêtement par poudre
Largeur	605 mm	Couleur	Gris
Hauteur	625 mm	Numéro RAL	7016
Profondeur	604 mm	Classe de protection (IP)	IP20
Dimension (modulaire)	482,6 mm (19 pouces)	Degré de protection (NEMA)	Autre
Nombre d'unités en hauteur (HE)	12	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Capacité de charge max.	36 kg	Equippé d'une porte ou couvercle	Oui
Avec tôle de toit	Oui	EAN/Gencode	3414970967855

