



Baie 19pouces à porte avant simple livrée à plat Linkeo capacité 24U - 1226x800x800mm - RAL7016

REF. 6 467 76

LINKEO

LEGRAND



Linkeo, baie destinée aux infrastructures des cablages VDI pour les installations à petit budget - armoire robuste permettant un câblage sécurisé

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Baie 19pouces Linkeo - A porte avant simple
- Dimensions : - Capacité : 24U- Hauteur : 1226mm- Largeur : 800mm- Profondeur : 800mm- Charge admissible : 400kg
- Livrée à plat - Gris anthracite RAL7016 - Associable IP20 - IK08
- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée - Condamnation des 4 faces par serrure à clé
- Équipée de 2 montants 19pouces avec marquage des U et réglable en profondeur - Equipée de pieds de nivellement

Les + installation

Panneaux latéraux et arrière démontables avec liaison équipotentielle automatique -Entrées de câbles prédécoupées (haute et basse) - Prédécoupe haute pour kit ventilateurs

Recommandations / restrictions d'usages

Peut être équipé d'un jeu de balais référence 646428

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19" associables IP 20 IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19" réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertiaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec porte à hublot	Oui
Avec parois latérales	Oui
Avec socle	Non

Niveau de montage	Frontal	Avec gestion de câble vertical	Non
Finition de la barre profilée	Recourbé	Matériau	Acier
Nombre de portes	1	Finition de la surface	Revêtement par poudre
Type d'aération	Sans	Couleur	Gris
Largeur	810 mm	Modèle	Avec cadre fixe
Hauteur	1226 mm	Numéro RAL	7016
Profondeur	830 mm	Démontable	Oui
Dimension (modulaire)	482,6 mm (19 pouces)	Classe de protection (IP)	IP20
Nombre d'unités en hauteur (HE)	24	Degré de protection (NEMA)	Autre
Capacité de charge max.	400 kg	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Avec tôle de toit	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-25-70 °C
Avec mise à la terre	Oui	Température de stockage	-25-70 °C
Avec porte frontale	Oui	EAN/Gencode	3414971001671
Matériau de la porte avant	Verre	Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.	
Verrouillage de la porte avant	À un point		
Avec porte arrière	Non		

