

Fiche technique du produit

Spécifications



Soléfuse 6,3 A avec percuteur 24 kV

757328EC

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Solefuse	Nb produits dans l'emballage 1	1
Labels qualité	ISO 14001 ISO 9001	Hauteur de l'emballage 1	8,000 cm
Normes	CEI 60282-1 CEI 60787 UTE C64200 UTE C64210	Largeur de l'emballage 1	22,500 cm
Type de produit ou équipement	Fusible	Longueur de l'emballage 1	55,000 cm
Technologie de protection	Limiteur de courant Limiteur thermique	Poids de l'emballage 1	2,440 kg
		Type d'emballage 2	BB1
		Nb produits dans l'emballage 2	3

Complémentaires

Courant nominal (In)	6,3 A	Hauteur de l'emballage 2	10,000 cm
Tension assignée (Ur)	12 kV 24 kV	Largeur de l'emballage 2	22,500 cm
Tension assignée de service (Us)	10...24 kV	Longueur de l'emballage 2	56,000 cm
Courant de décharge maximal	31,5 kA	Poids de l'emballage 2	7,320 kg
Courant de freinage	35 A	Type d'emballage 3	P12
Résistance moyenne	454,3 mOhm à 20 °C +/- 10 %	Nb produits dans l'emballage 3	54
Puissance dissipée en W	30 W	Hauteur de l'emballage 3	50,000 cm
Type d'installation	Intérieure	Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
		Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
		Poids de l'emballage 3	144,120 kg

Matière	Fibre de verre	Garantie contractuelle	
Destination du produit	Transformateur de puissance Condensateur Transformateur de tension	Garantie	18 mois

Conditions d'utilisation	Cellule En plein air Chambre à fusibles	Remplacement(s) recommandé(s)	
Longueur	520 mm		
Poids du produit	2,3 kg		
Diamètre	55 mm		

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----