

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Soléfuse 16 A avec percuteur 24 kV

757328EE

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Solefuse	Nb produits dans l'emballage 1	1
Labels qualité	ISO 14001 ISO 9001	Hauteur de l'emballage 1	7,500 cm
Normes	CEI 60282-1 CEI 60787 UTE C64200 UTE C64210	Largeur de l'emballage 1	22,500 cm
Type de produit ou équipement	Fusible	Longueur de l'emballage 1	55,000 cm
Technologie de protection	Limiteur de courant Limiteur thermique	Poids de l'emballage 1	2,262 kg

### Complémentaires

Courant nominal (In)	16 A	Type d'emballage 2	BB1
Tension assignée (Ur)	12 kV 24 kV	Nb produits dans l'emballage 2	3
Tension assignée de service (Us)	10...24 kV	Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Courant de décharge maximal	31,5 kA	Largeur de l'emballage 2	22,500 cm
Courant de freinage	80 A	Longueur de l'emballage 2	55,000 cm
Résistance moyenne	117,3 mOhm à 20 °C +/- 10 %	Poids de l'emballage 2	7,230 kg
Puissance dissipée en W	41 W	Type d'emballage 3	P12
Type d'installation	Intérieure	Nb produits dans l'emballage 3	54
Matière	Fibre de verre	Hauteur de l'emballage 3	50,000 cm
Destination du produit	Transformateur de puissance Condensateur Transformateur de tension	Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Conditions d'utilisation	Cellule En plein air Chambre à fusibles	Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Longueur	520 mm	Poids de l'emballage 3	144,480 kg
Poids du produit	2,3 kg		
Diamètre	55 mm		

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----