

# Fiche technique du produit

Spécifications



## IC60H - disjoncteur miniature - 2P - 32A - Courbe C

A9F84232

### Principales

Application	Distribution
Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 iC60
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil	iC60H
Description des pôles	2P
Nombre de pôles protégés	2
In courant assigné d'emploi	32 A
Type de réseau	CC CA
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	10000 A Icn à 400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1 42 kA Icu à 12...60 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 10 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 15 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 30 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 15 kA Icu à <= 125 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2 42 kA Icu à 100...133 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi	Catégorie A se conformer à EN 60947-2 Catégorie A se conformer à CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à EN 60898-1 Oui se conformer à EN 60947-2 Oui se conformer à CEI 60898-1 Oui se conformer à CEI 60947-2
Normes	EN 60898-1 CEI 60898-1 EN 60947-2 CEI 60947-2
<b>Complémentaires</b>	
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Déclenchement magnétique	8 x In +/- 20 %

**[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit**

15 kA 50 % se conformer à EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz  
7,5 kA 50 % se conformer à EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz  
5 kA 50 % se conformer à EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz  
15 kA 50 % se conformer à CEI 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz  
7,5 kA 50 % se conformer à CEI 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz  
5 kA 50 % se conformer à CEI 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz  
7500 A 75 % se conformer à EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz  
7500 A 75 % se conformer à CEI 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz