



## Cadre saillie profondeur 46mm Mosaic pour 2x6 , 2x8 ou 2x3x2 modules et support référence 080266

REF. 0 802 76

MOSAIC

LEGRAND

Mosaic, cadre saillie pour installation en apparent de mécanismes Mosaic

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Cadre saillie Mosaic 2x6 modules, 2x8 modules ou 2x3x2 modules - A utiliser avec le support Batibox référence 080266
- Profondeur 46mm
- Equipé de 3 entrées amovibles 40x20mm - Installation en saillie avec conduits apparents (moulure/goulotte) ou avec conduits encastrés
- Livré avec vis
- Blanc RAL9003 finition brillante

### Avantages

- Equipement de fonctions courant fort et courant faible en toute sécurité grâce aux cloisons de séparation

### Les + installation

Avec entrées (amovibles/à découper) sur le pourtour et sur la face arrière du cadre pour une grande facilité et rapidité de mise en oeuvre

### Les + utilisation

Jusqu'à 8 fonctions 2 modules Mosaic regroupées au plus près du besoin : poste de travail, matériel médical, TV corner, etc...

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte... L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Cadre apparent		
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires	Oui	Avec entrée de câble	Oui
		Avec entrée de câble	Oui
Nombre de modules (construction modulaire)	12	Avec insertion de raccord à écrou	Non
Nombre d'unités	1	Résistant aux chocs	Oui
Sens de montage	Horizontal	Indice de protection (IP)	IP2X
Forme	Rectangulaire	Largeur	237 mm
Matériau	Plastique	Hauteur	166 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Profondeur	50 mm
Sans halogène	Oui	Largeur d'appareil	237 mm
Type de traitement de la surface	Non traité	Hauteur d'appareil	166 mm
Finition de la surface	Brillant	Profondeur d'appareil	50 mm
Couleur	Blanc	Résistance aux chocs (IK)	IK02
Numéro RAL (équivalent)	9003	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Transparent	Non	Température de stockage	-10-70 °C
Avec cadre de recouvrement	Non	EAN/Gencode	3245060802769

