

Fiche technique du produit

Spécifications



Pragma - coffret encastré - 3 Rangées 18 modules

PRA32318

Principales

Gamme	Pragma
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Largeur	Paroi: 456 mm Extérieur: 486 mm
Hauteur	Paroi: 630 mm Extérieur: 660 mm
Profondeur	Paroi : 86 mm Extérieur : 23 mm
Nombre de modules 18mm par rangée	18
Nombre de rangées horizontales	3
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Équipement fournis	1 x étiquette d'identification 1 x kit de marquage 1 x bande d'obturateur 3 x bornier
Type de porte	Sans

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Pas de 9 mm	36
Nombre total de modules de 18 mm	54
puissance dissipée en W	68 W
[In] courant assigné d'emploi	125 A
Type de rail	DIN
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Entrée câble	Pré-découpages latéraux Plaques amovibles Câble ou tube
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE

Nombre de borniers 1 terre (rapide) avec 38 sortants
2 phase / neutre (rapide) avec 7 sortants

3 juil. 2024

Départs du bornier répartiteur	6 x 25 mm ² pour terre 32 x 4 mm ² pour terre 2 x 35 mm ² pour phase / neutre 12 x 16 mm ² pour phase / neutre
Matière du coffret	Partie arrière: techno plastique Face avant: techno plastique
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9016) Face avant: blanc (RAL 9016)
Pays cible	France
Profondeur d'encastrement	86 mm
Profondeur interne	84 mm

Environnement

Tenue au feu	Face avant: 750 °C Partie arrière: 850 °C
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 CEI 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,500 cm
Largeur de l'emballage 1	51,000 cm
Longueur de l'emballage 1	68,000 cm
Poids de l'emballage 1	5,250 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	120,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm