

Cosses tubulaires cuivre pour câbles de terre

Cosses cuivre forgées étamées

Caractéristiques

Série CDCT :

- Cosses tubulaires cuivre pour câble de terre,
- Etamage électrolytique

Homologation **EDF-SEPTEN.**

Série HU :

- Cosses forgées, étanches, à rétreindre hexagonalement, étamées, pour applications diverses.
- Réalisation :
 - De 16 à 150 mm² : extrusion à froid du fût, suivie du forgeage à froid de la plage.
 - 185 mm² et plus : soudure par friction d'un fût extrudé à froid et d'une plage matricée à chaud.

Conforme à la norme **NFC 63061**
Classe A.



série CDCT

| Section nominale (mm ²) | Conditionnement boîte de 50 | | Borne (mm) | W (mm) | L (mm) | Type matrices |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|--------|--------|---------------|
| | Code article | Référence | | | | |
| 75 | 7 341 601 | CDCT 70-8,5 | 8 | 23,5 | 75 | ..HCT 75 |
| | 7 341 611 | CDCT 70-10,5 | 10 | 23,5 | 75 | |
| | 7 341 621 | CDCT 70-12,5 | 12 | 23,5 | 81,4 | |

www.aljawad.ci