Câble de terre cuivre nu recuit

Conducteur de terre cuivre nu 25 mm²

Contact
Plasticable
Tél. : (225) 23 46 64 00
info@plasticable-ci.com

DESCRIPTION

Utilisation

Ces câbles sont destinés à la mise à la terre des masses (prise de terre dans les bâtiments).

NORMES

NF C 31-111 / NF C 34-110
NF C 32-017

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction	
Type de câble	Cuivre nu recuit
Caractéristiques dimensionnelles	
Nombre de conducteurs	1
Section du conducteur	25 mm²
Nombre de fils	7
Diamètre des fils	2,24 mm
Diamètre du conducteur nu	6,7 mm
Masse approximative	245 kg/km
Sens du câblage couche extérieure	Gauche (S)
Caractéristiques électriques	
Résistance maximale à 20°C	0,670 Ohm/km
Intensité	202 A

Toutes les informations et les caractéristiques dimensionnelles et électriques affichées sur les documents commerciaux et les fiches techniques de Plasticable ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Elles sont donc susceptibles de modification sans préavis.

(1) Intensités maximales valables pour : câble seul fixé par colliers et séparé de la paroi ou posé par tablettes perforées, chemin de câbles, corbeaux, échelles à câbles. A l'abri du soleil. Température ambiante 30°C. Intensité monophasée pour 2 conducteurs, en triphasé pour 3, 4, 5 conducteurs. Si les conditions sont différentes appliquer les coefficients de correction.