

# Fiche produit

Spécifications



## disjoncteur modulaire Multi 9 iC60N 1 pôle 16 A courbe C

A9F74116

Code EAN : 3606480079474

### Principales

Application	Distribution
Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti9 iC60
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil	iC60N
Description des pôles	1P
Nombre de pôles protégés	1
[In] courant assigné d'emploi	16 A
Type de réseau	CA CC
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	6000 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1 10 kA Icu à 60...72 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2 15 kA Icu à 12...60 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2 10 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 36 kA Icu à 12...60 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 20 kA Icu à 100...133 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi	Catégorie A se conformer à EN 60947-2 Catégorie A se conformer à CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à EN 60898-1 Oui se conformer à EN 60947-2 Oui se conformer à CEI 60898-1 Oui se conformer à CEI 60947-2

### [Ics] pouvoir assigné de coupure de service

27 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz  
7,5 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz  
27 kA 75 % se conformer à CEI 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz  
7,5 kA 75 % se conformer à CEI 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz  
15 kA 75 % se conformer à CEI 60947-2 - 100...133 V CA 50/60 Hz  
15 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 100...133 V CA 50/60 Hz  
6000 A 100 % se conformer à EN 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz  
6000 A 100 % se conformer à CEI 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz  
10 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 72 V CC

<b>Normes</b>	EN 60898-1 CEI 60947-2 CEI 60898-1 EN 60947-2
---------------	--

## Complémentaires

<b>Fréquence du réseau</b>	50/60 Hz
<b>Déclenchement magnétique</b>	8 x I <sub>n</sub> +/- 20 % 10 kA 100 % se conformer à CEI 60947-2 - 72 V CC 15 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 12...60 V CC 15 kA 100 % se conformer à CEI 60947-2 - 12...60 V CC
<b>Classe de limitation</b>	3 se conformer à EN 60898-1 3 se conformer à CEI 60898-1
<b>[Ui] tension assignée d'isolement</b>	500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60947-2 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
<b>[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs</b>	6 kV se conformer à EN 60947-2 6 kV se conformer à CEI 60947-2
<b>Coupure pleinement apparente</b>	Oui
<b>Type de commande</b>	Par maneton
<b>Indication de tension</b>	Signalisation de déclenchement
<b>Mode d'installation</b>	Fixe
<b>Support de montage</b>	Rail DIN
<b>Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres</b>	Haut ou bas : OUI
<b>Pas de 9 mm</b>	2
<b>Hauteur</b>	85 mm
<b>Largeur</b>	18 mm
<b>Profondeur</b>	78,5 mm
<b>Poids du produit</b>	0,215 kg
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Endurance mécanique</b>	20000 cycle
<b>Durée de vie électrique</b>	10000 cycle
<b>Mode de raccordement</b>	Terminal simple (haut ou bas) 1...25 mm <sup>2</sup> rigide Terminal simple (haut ou bas) 1...16 mm <sup>2</sup> souple
<b>Longueur de dénudage des fils</b>	14 mm for haut ou bas connection
<b>Couple de serrage</b>	2 N.m haut ou bas
<b>Protection différentielle</b>	Sans

## Environnement

<b>Degré de protection IP</b>	IP20 se conformer à CEI 60529 IP20 se conformer à EN 60529
<b>Degré de pollution</b>	3 se conformer à EN 60947-2 3 se conformer à CEI 60947-2
<b>Catégorie de surtension</b>	IV

---

<b>Tropicalisation</b>	2 se conformer à CEI 60068-1
------------------------	------------------------------

---

<b>Humidité relative</b>	95 % à 55 °C
--------------------------	--------------

---

<b>Altitude de fonctionnement</b>	0...2000 m
-----------------------------------	------------

---

<b>Température ambiante de fonctionnement</b>	-35...70 °C
---	-------------

---

<b>Température ambiante de stockage</b>	-40...85 °C
---	-------------

---

## Emballage

---

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
---------------------------	-----

---

<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
---------------------------------------	---

---

<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	1,8 cm
---------------------------------	--------

---

<b>Largeur de l'emballage 1</b>	7,5 cm
---------------------------------	--------

---

<b>Longueur de l'emballage 1</b>	9,5 cm
----------------------------------	--------

---

<b>Poids de l'emballage 1</b>	110 g
-------------------------------	-------

---

<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
---------------------------	-----

---

<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	12
---------------------------------------	----

---

<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	2,85 cm
---------------------------------	---------

---

<b>Largeur de l'emballage 2</b>	30 cm
---------------------------------	-------

---

<b>Longueur de l'emballage 2</b>	20 cm
----------------------------------	-------

---

<b>Poids de l'emballage 2</b>	1,412 kg
-------------------------------	----------

---

<b>Type d'emballage 3</b>	S03
---------------------------	-----

---

<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	132
---------------------------------------	-----

---

<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	30 cm
---------------------------------	-------

---

<b>Largeur de l'emballage 3</b>	30 cm
---------------------------------	-------

---

<b>Longueur de l'emballage 3</b>	40 cm
----------------------------------	-------

---

<b>Poids de l'emballage 3</b>	15,971 kg
-------------------------------	-----------

---

## Durabilité de l'offre

---

<b>Statut environnemental de l'offre</b>	Produit Green Premium
--	-----------------------

---

<b>Régulation REACH</b>	<a href="#">Déclaration REACH</a>
-------------------------	-----------------------------------

---

<b>Directive RoHS UE</b>	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
--------------------------	---

---

<b>Sans mercure</b>	Oui
---------------------	-----

---

<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
------------------------------	--

---

<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	<a href="#">Oui</a>
--	---------------------

---

---

**Profil environnemental**[Profil environnemental du Produit](#)

---

**DEEE**

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

---

**Présence d'halogènes**

Produit sans halogènes

---

**Garantie contractuelle****Garantie**

18 months

---

