

2.14 AB-ZI



Avantages



Revêtement



Zingué

Matériau de base



Tube acier

Données d'installation

Code	M	Ø D (")	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Recommandée charges maximales (kg)	Caractéristiques
AZIM060125	M6	-	16	14	20	250	<ul style="list-style-type: none"> • Permet une installation rapide, simple et versatile. • Indiqué pour fixation de tubes en acier dans des supports et profils métalliques. • Fixation sûre par le biais de 2 écrous à chaque côté, 4 écrous. • Terminaison superficielle: zingué électrolytique, recouvrement >5 microns. • Grand rang de dimensions. Diamètres disponibles: M6, M8 y M10. • Installation rapide et résistante.
AZIM060250	M6	1/4"	20	14	20	250	
AZIM060375	M6	3/8"	23,5	15	23	250	
AZIM060500	M6	1/2"	27,5	17	25	250	
AZIM060750	M6	3/4"	33	19	31	250	
AZIM061000	M6	1"	39,5	24	39	250	
AZIM061250	M6	1 1/4"	48,5	24	44	250	
AZIM081500	M8	1 1/2"	56,5	26	48	350	
AZIM082000	M8	2"	68,5	26	53	350	
AZIM082250	M8	2 1/4"	83	35	63	350	
AZIM082500	M8	2 1/2"	83	35	71	350	
AZIM083000	M8	3"	99	35	76	350	
AZIM083500	M8	3 1/2"	112	35	82	350	
AZIM084000	M8	4"	125	35	87	350	
AZIM084500	M8	4 1/2"	140	40	100	350	
AZIM085000	M8	5"	152	40	105	350	
AZIM086000	M8	6"	179	40	118	350	
AZIM103000	M10	3"	100	45	66	350	
AZIM103500	M10	3 1/2"	110	50	94	350	
AZIM104000	M10	4"	125	55	97,5	350	
AZIM105000	M10	5"	150	55	108	350	
AZIM106000	M10	6"	170	55	125	350	
AZIM108000	M10	8"	230	55	148	350	

PLAN

