



Goulotte 1 compartiment à clippage direct Mosaic 50x80mm de longueur 2m – blanc

REF. 0 756 01

GOULOTTE MOSAIC
À CLIPPAGE DIRECT

LEGRAND



Goulotte Mosaic à clippage direct, permet la distribution et la protection des différents fils et câbles dans une installation électrique

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Goulotte Mosaic à clippage direct 1 compartiment 50x80mm - Livrée en 10 unités de longueur 2m
- Comprend :- 1 corps - 1 couvercle souple largeur 45mm
- Capacité de câblage : diamètre maximum de 38mm - Section de 2934mm²
- IP40 IK07 - Coloris : blanc
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

Fixation multiple possible par : - des chevilles pour fixation immédiate (référence 030899), - des chevilles rapide DLP (référence 030897), - vis, - clous...

Les + utilisation

Accepte tous les appareillages Mosaic

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glisement et l'antiarrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	80 mm	Numéro RAL	9003
Profondeur	50 mm	Finition du panneau arrière (intérieur)	Perforé
Longueur	2000 mm	Feuille de protection	Oui
Nombre de couvercles	1	Nombre de cloisons enfichables	1
Couvercle inclus	Oui	Avec connecteur de conduit	Non
Largeur du couvercle 1	45 mm	Perforation de montage dans le sol	Oui
Symétrique	Oui	Type de montage des parties supérieures	Intérieur
Type rectangulaire	Oui	Avec agrafe pour tenue de câble	Non
Matériau	Plastique	Section transversale utile	2934 mm ²
Qualité du matériau	Polychlorure de vinyle (PVC)	Classe de protection (IP)	IP40
Sans halogène	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK07
Traitement antimicrobien	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5-60 °C
Type de traitement de la surface	Non traité	Température de stockage	-25-60 °C
Couleur	Blanc	EAN/Gencode	3245060756017