

INDUSTRIAL SERIES

45P

AGG. 09/20

3~ 50 Hz. 400V	
PERKINS	
EU STAGE 0	
69 dB(A) @ 7 mt	
100 lt	

POT. CONTINUA PRIME POWER PUISSANCE EN CONTINU		POTENZA DI EMERGENZA STAND-BY POWER PUISSANCE DE STAND-BY	
kVA	kW	kVA	kW
45	36	49,5	39,3

CONDIZIONI AMBIENTALI ENVIRONMENTAL CONDITIONS CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	
Temperatura – Temperature – Température	40° C
Altitudine – Height – Altitude	1000 mslm
Umidità – Humidity – Humidité	60%

OPEN VERSION B50

SOUNDPROOF VERSION C50



L'immagine è puramente a titolo dimostrativo
The image is only for demonstration purposes
Cette image est utilisée uniquement à des fins de démonstration

PESO WEIGHT POIDS	DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]
755	1650	850	1650

PESO WEIGHT POIDS	DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]
930	2000	850	1275

ELECTRICAL DATA

Tipo di sistema elettrico – *Electrical system type* – Type de système électrique


Fattore di potenza – *Power factor* – Facteur de puissance

Tensione – *Voltage* – Tension

Frequenza – *Frequency* – Fréquence

Amperaggio di potenza continua – *PRP Ampere ratng* – Ampérage de puissance en continu


3F+N	~
0,8	φ
400	V
50	Hz
65	A



ENGINE		PERKINS 1103A-33TG1	
		EU STAGE 0	
		Meccanico – <i>Mechanical</i> – <i>Mécanique</i>	
		G2	
	Motore – <i>Engine</i> – <i>Moteur</i>	1500	
	Categoria emissioni – <i>Engine emissions standard</i> – Normes d'émissons (REG. UE 2016/1628)	3	
	Regolatore di giri – <i>RPM governor</i> – Régulateur de tours	105 x 127	
	Classe di performance – <i>Performance class</i> – Classe de performance (ISO8528-5)	3300	
	Giri/mn – <i>Rpm</i> – Tours/min	Sovralimentata – <i>Turbocharged</i> – Turbo	
	N. cilindri – <i>Nr. of cylinders</i> – N. cylindres	Acqua – <i>Water</i> – <i>Eau</i>	
	Alessaggio x corsa – <i>Bore x stroke</i> – Alésage x course	55 (41)	
	Cilindrata – <i>Displacement</i> – Déplacement	/	
	Aspirazione – <i>Inducton system</i> – Aspiraton		
Raffreddamento – <i>Cooling system</i> - Refroidissement			
Potenza motore neta continua – <i>Engine net prime power</i> – Puissance di moteur nete en contnu		rpm	
Post-trattamento gas di scarico – <i>Exhaust gas afertreatment</i> – Post-traiter des gaz d'échappement		mm	
		cc	
		Hp (kW)	
CONSUMPTION	Tipo di carburante – <i>Fuel type</i> – Type de carburant	Diesel	
	Consumo – <i>Consumpton</i> – Consommaton @ 50-75-100% carico – <i>load</i> - charge	4 – 5,6 – 7,2	lt/h
	Capacità serbatoio standard – <i>Standard tank capacity</i> – Capacité du reservoir standard	100	lt
	Autonomia – <i>Autonomy</i> – Autonomie @ 75% carico – <i>load</i> - charge	17,8	h

ALTERNATOR	Alternatore - Alternator - Alternateur	STAMFORD – MECC ALTE – MARELLI MOT	
	Tipo - Type - Type	Autoeccitato, senza spazzole – <i>Self excited, brushless</i> – Auto excité, sans balais	
	N. di poli - Number of poles - Nombre de pôles		4
	Classe di isolamento - Insulation class - Classe d'isolaton		H
	Classe di sovratemperatura - Temperature rise class - Classe de surchaufe		H
	Regolazione della tensione - Voltage regulaton - Régulaton de la tension		AVR
	Precisione della tensione - Voltage precision - Précision de la tension		± 1
GENERAL	Rumorosità (versione silenzziata) - Sound level (soundproof version) - Niveau sonore (version insonorisée)	69	dB(A) 7mt
	Diametro terminale di scarico - Exhaust pipe diameter - Diamètre tuyau d'échappement	60	mm
	Tensione sistema elettrico - Electrical system voltage - Tension du système électrique	12	V

Tutti i dati presentati sono contenuti nelle schede tecniche originali del motore e dell'alternatore. Essi sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso. *All data can be found out in the original technical datasheet of the engine and the alternator. Values shown are nominal values, they can change in every moment and without warning.* Toutes les données sont transcrites dans les fiches techniques du moteur et de l'alternateur. Les valeurs sont nominales et ils peuvent changer à tout moment et sans avertissement.



MANUALE
MANUAL

AUTOMATICO
AUTOMATIC MAINS FAILURE



Centralina di controllo con multmetro <i>Electronic control unit with multimeter</i> Unité de contrôle avec multimètre	LOVATO ELECTRIC RGK420SA	COMAP IntelLite 9
Grado di protezione della cassa quadro elettrico <i>Electrical panel enclosure protection degree</i> Degré de protection du boîtier du panneau électrique	IP44	
Interruttore ON-OFF quadro di comando <i>ON-OFF electric panel switch</i> Interrupteur ON-OFF du panneau électrique	Con chiave. Integrato nella centralina <i>Key type. In-built the control unit</i> À clé. Intégré l'unité de contrôle	Senza chiave <i>Without key</i> Sans clé
Pulsante di emergenza <i>Emergency pushbutton</i> Bouton d'urgence	STANDARD	
Mantenitore carica batteria <i>Battery charge maintainer</i> Mainteneur de charge de batterie	/	12V 3A
Distribuzione elettrica <i>Power supply</i> Source de puissance	Prese CEE IP67: n.1 3P 16A + n.1 5P 63A <i>ECC IP67 sockets: n.1 3P 16A + n.1 5P 63A</i> Prises CEE IP67: n.1 3P 16A + n.1 5P 63A	Morsetera di piena potenza <i>Full power terminal</i> Borne de pleine puissance
Interruttore di protezione <i>Circuit breaker</i> Disjoncteur	Tipo magnetotermico 1P+N 16A e 4P 63A <i>Magnetothermal type 1P+N 16A and 4P 63A</i> Type magnétothermique 1P+N 16A et 4P 63A	Tipo magnetotermico 4P 63A <i>Magnetothermal type 4P 63A</i> Type magnétothermique 4P 63A
Allarmi di protezione principali <i>Main protection alarms</i> Alarmes de protection principales	Min-max V e Hz. LOP. HWT. Guasto alternatore caricabatterie. Basso livello carburante <i>Min-max V and Hz. LOP. HWT. Battery charger alternator failure. Low fuel level</i> Min-max V et Hz. LOP. HWT. Panne de l'alt. du chargeur batterie. Niveau de carburant bas	

CENTRALLINA DI CONTROLLO STANDARD STANDARD ELECTRONIC CONTROL UNIT – UNITÉ DE CONTRÔLE STANDARD

LOVATO ELECTRIC
RGK420 SA



Funzioni: avvio manuale, avvio remoto, test periodico
Funcions: manual start, remote start, periodic test
Fonctions: démarr. manuel ou à distance, test périodique

Multmetro V (L1, L2, L3, N), A (L1), Hz, kVA, V batteria, contaore
Multimeter V (L1, L2, L3, N), A (L1), Hz, kVA, battery V, hour counter
Multimètre V (L1, L2, L3, N), A (L1), Hz, kVA, V batterie, compteur d'heures

Display LCD retroilluminato. Porta otca e NFC
Backlit LCD display. Optcal port and NFC
Écran LCD rétro-éclairé. Port optique et NFC

COMAP
IntelLite 9



Funzioni: avvio automatico o manuale, avvio remoto, test periodico
Funcions: automatic or manual start, remote start, periodic test
Fonctions: démarr. automatique ou manuel ou à distance, test périodique

Multmetro V (L1, L2, L3, N), A (L1, L2, L3), Hz, kVA, V batteria, contaore
Multimeter V (L1, L2, L3, N), A (L1, L2, L3), Hz, kVA, battery V, hour counter
Multimètre V (L1, L2, L3, N), A (L1, L2, L3), Hz, kVA, V batterie, compteur d'heures

Display LCD retroilluminato. Porta USB
Backlit LCD display. USB port
Écran LCD rétro-éclairé. Port USB

Accessori di comunicazione disponibili: Ethernet, GSM-GPRS, 4G, GPS
Communication accessories available: Ethernet, GSM-GPRS, 4G, GPS
Accessoires de communication disponibles: Ethernet, GSM-GPRS, 4G, GPS

MANUEL

AUTOMATIQUE D'ECHEC DU RESEAU

CENTRALLINA DI CONTROLLO OPZIONALE

OPTIONAL ELECTRONIC CONTROL UNIT – UNITE DE CONTROLE OPTIONELLE



DEEP SEA DSE4520 MKII
DEEP SEA DSE7320 MKII/COMAP AMF25



<p>Materiale del telaio autoportante <i>Self-supportng frame material</i> Matériau du cadre autoportant</p>	<p>Lamiera di acciaio al carbonio, eletrosaldato, spessore minimo 2,5 mm <i>Carbon steel sheet, electro-welded, minimum thickness 2,5 mm</i> Tôle d'acier au carbone, électrosoudées, épaisseur minimum 2,5 mm</p>
<p>Materiale della cofanatura insonorizzata <i>Soundproof canopy material</i> Matériau de la canopee insonorisée</p>	<p>Lamiera di acciaio al carbonio, eletrosaldato, spessore tra 1,5 e 4,5 mm <i>Carbon steel sheet, electro-welded, thickness between 1,5 and 4,5 mm</i> Tôle d'acier au carbone, électrosoudée, épaisseur entre 1,5 et 4,5 mm</p>
<p>Verniciatura <i>Paintng</i> Peinture</p>	<p>Polvere epossidica da esterno RAL5015 bucciato <i>Epoxy powder RAL 5015 textured, outdoor-proof</i> Poudre époxy texturée RAL 5015, résistante à l'extérieur</p>
<p>Serbatoio interno <i>In-built fuel tank</i> Réservoir interne</p>	<p>Bacino di contenimento 100 lt + Drip tray Bac de récupératon</p>
<p>Materiale fonoassorbente di rivestimento <i>Soundproofng coatng material</i> Matériau de revêtement insonorisant</p>	<p>Poliuretano rifinito con tessuto idrorepellente e ant-olio. Resistenza al fuoco EN13501-1 classe B <i>Polyurethane fnished with water-repellent and ant-oil fabric. Fire resistance EN13501-1 class B</i> Polyuréthane fni avec un tssu hydrofuge et ant-huile. Résistance au feu EN13501-1 classe B</p>
<p>Marmitta <i>Mufer</i> Silencieux</p>	<p>Interna alla cofanatura. Tipo residenziale abbattimento del rumore 35 dB(A) <i>In-built the canopy. Residential type with sound reducton 35 dB(A)</i> Intégrèa la canopee. Type résidentel avec 35 dB(A) de réducton sonore</p>

Aperture di accesso
Access openings
Ouvertures d'accès


n.2 porte con serratura a chiave
n.2 doors with key lock
n.2 portes avec serrure à clé



Quadro elettrico
Electric panel
Panneau électrique

Posizione su lato corto.
Sportello dedicato con serratura lucchetabile ed oblò (solo GE con quadro automatco)
Short side position.
Dedicated protective door with padlockable lock and porthole (only GS with automatc panel)
Position latérale courte.
Porte dédiée avec serrure cadenassable et hublot (seulement GE avec panneau automatque)

Aspirazione aria fresca ed espulsione aria calda
Fresh air intake and hot air expulsion
 Prise d'air frais et expulsion d'air chaud



Sistema di sollevamento
Lifting system
 Système de levage



n.4 golfari
n.4 lifting hooks
 n.4 crochets de levage

Piedi di appoggio
Support feet
 Pieds de support

n.4 piedi con fori per fissaggio al suolo
n.4 support feet with holes for machine ground fastening
 n.4 pieds de support avec trous pour fixation au sol de la machine

TRASPORTABILITA' SU CONTAINER

CONTAINER TRANSPORTABILITY ADVANTAGES – AVANTAGES DE TRANSPORT AVEC CONTENEURS

VERSION		20' BOX	40' BOX	40' HC
	N. Pezzi trasportabili <i>N. transportable pieces</i>	6	13	13
	N. pièces transportables	6	13	26



Quadro di commutazione automatica rete-gruppo (ATS) da 90A
90A automatic transfer switch (ATS)
 Inverseur automatique (ATS) de 90A



Serbatoio maggiorato 200 lt con bacino di contenimento
200 lt bigger fuel tank with drip tray
 Réservoir optionnel 200 lt avec bac de récupération



Scaldiglia di preriscaldamento motore 750W
750W engine preheating system
 Système de préchauffage du moteur 750W



Regolatore elettronico di giri motore
Electronic engine speed governor
 Régulateur électronique de régime moteur



Kit travaso carburante automatico con sistema di by-pass manuale
Automatic fuel transfer kit with manual by-pass system
 Kit de transfert de carburant automatique avec système de by-pass manuel



Interruttore differenziale
Residual current circuit breaker
 Interrupteurs différentiels



Galleggiante elettrico serbatoio per monitoraggio del livello di carburante dalla centralina elettronica
Electric fuel float to check the fuel level from the electronic control unit
 Floteur de carburant électrique pour vérifier le niveau de carburant à partir de l'unité de commande électronique

Strumenti di misurazione pressione olio e temperatura acqua di raffreddamento motore

Engine oil pressure and cooling water temperature measuring instruments

Instruments de mesure de la pression d'huile et de la température de l'eau de refroidissement du moteur

ALTRI OPTIONAL

OTHER OPTIONS – AUTRES OPTIONS

Kit prese distribuzione – *Power distributon socket set* – Jeu de prises de puissance

Quadro di parallelo – *Synchronizing electric panel* – Tableau électrique de synchronisation

Staccabateria – *Batery switch* – Interrupteur de batterie

Sistemi di controllo remoto - *Remote control systems* – Systèmes de contrôle à distance **ETHERNET, 2G - 3G - 4G, GPS**

Alternatore di altra marca – *Further alternator brand* – Alternateur d'autre marque

Raccordi rapidi per il collegamento ad un serbatoio esterno con valvola tre vie - *Quick couplings for connecting an external tank with three way valve* – Accouplements rapides pour connecter un réservoir externe avec vanne à trois voies

Cisterne da esterno, da interno e trasportabili - *Outdoor, underground and transportable tanks* - Réservoirs pour l'extérieure, souterrains et transportables **Carrelli di traino lento o veloce** – *Slow or fast towing trailer* – Chariot lent ou router

Cabina con espulsione aria frontale – *Front hot air expulsion canopy* – Capotage avec d'expulsion d'air chaud avant

Altre colorazioni – *Further colors* – Autres couleurs

VERSIONI CON ALLESTIMENTO SPECIALE

VERSIONS WITH SPECIAL EQUIPMENT – VERSIONS AVEC ÉQUIPEMENT SPÉCIAL



Versione speciale con caratteristiche studiate per il mondo del noleggio

RENTAL

Special version with features designed for the rental market

Version spéciale avec des fonctionnalités conçues pour le marché de la location



Versione speciale a bassissima rumorosità 50, 55 o 60 dB(A)

ZERO NOISE

Super sound-proofed special version, noise level 50, 55 or 60 dB(A)

Version spéciale super insonorisée, niveau sonore 50, 55 ou 60 dB(A)

Distributed by:

C.G.M. GRUPPI ELETTOGENI SRL

Via Decima Strada, 3
36071

Arzignano (VI)
– Italy



Tel. +39 0444-673712 / 674152 Fax. +39 0444-675384

C.F. & P. IVA 02844720247 REA 279734 www.cgmitalia.it info@cgmitalia.it