



Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 livré complet pour fixation en encastre - anthracite

REF. 069881L

PLEXO

LEGRAND

A reçu le prix iF Design Award 2022

Plexo complet encastré, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Interrupteur ou va-et-vient 10AX - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
- Produit complet, prêt à être installé sur une boîte d'encastrement à vis
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Avantages

- Un doigt de manœuvre qui ne traverse pas la membrane, ce qui assure une étanchéité parfaite dans le temps

Les + installation

La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre

Recommandations / restrictions d'usages

Possibilité de rajouter l'accessoire griffe standard référence 069796L ou l'accessoire griffe longue référence 069797L pour installation sur une boîte d'encastrement sans vis

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commutation	Va-et-vient	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Type de commande	Bascule/bouton	Contact de report	Non
Composition	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)	Type de connexion	Borne automatique
Nombre de bascules d'actionnement	1	Interrupteur de chauffage	Non
Mode de pose	Encastré	Interrupteur de machine à laver	Non
Type de fixation	Fixation à vis	Largeur d'appareil	85 mm
Avec cadre/support de montage	Non	Hauteur d'appareil	85 mm
Matériau	Plastique	Profondeur d'appareil	57 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Profondeur d'encastrement	28.5 mm
Sans halogène	Oui	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Traitement antibactérien	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Type de traitement de la surface	Non traité	Compatible avec Google Assistant	Non
Finition de la surface	Mat	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Couleur	Anthracite	Compatible IFTTT	Non
Numéro RAL (équivalent)	7016	Température d'utilisation /d'installation	-10-40 °C
Couleur de l'opérateur de commutation	Anthracite	Température de stockage	-25-60 °C
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Type de tension	AC
Voyant	Non	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP)	IP55	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK08	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Tension nominale	250 V	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Calibre/courant nominal assigné (In)	10 A	Section de câble	1.5-2.5 mm ²
		EAN/Gencode	3414971884342