

## Kit 2 ventilateurs avec thermostat intégré réglable de -10°C à 80°C pour baie Linkeo

REF. 6 464 30

LINKEO

LEGRAND



Linkeo, équipement thermique pour baie

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Kit 2 ventilateurs Linkeo
- Avec thermostat intégré réglable de -10°C à 80°C
- Cordon d'alimentation 2,5m avec fiche 2P+T, 230V~
- Gris anthracite RAL7016

### Les + utilisation

Pour baie Linkeo

### Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19" associables IP 20 IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19" réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertiaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de ventilateurs	2	Mode de pose	Fixation à vis
Tension de fonctionnement CA 50 Hz	230-230 V	Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)	Non
Tension de fonctionnement CA 60 Hz	230-230 V	Couleur	Noir
Type de tension	AC	Numéro RAL	7016
Encastrement mural	Non	Largeur	345 mm
Construit comme un ventilateur embrochable	Non	Hauteur	45 mm
Ventilateur de circulation	Oui	Profondeur	345 mm
Ventilateur de toit	Oui	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Avec filtre	Non	Température d'utilisation /d'installation	-25-70 °C
Flux volumique, à soufflage libre	180 m³/h	Température de stockage	-25-70 °C
Puissance nominale	22 W	Fréquence	50-60 Hz
Finition CEM	Non	précâblé	Oui
Classe de protection (IP)	IP20		
EAN/Gencode	3245066464305		

