

# Fiche technique du produit

Spécifications



PowerLogic - transformateur d'intensité - 1000/5A double sortie - barre 32x65mm

METSECT5DA100

**Statut commercial : Commercialisé**

## Principales

<b>Gamme</b>	PowerLogic
<b>Nom du produit</b>	CT
<b>Type de produit ou équipement</b>	Transformateur de courant
<b>Courant secondaire</b>	5 A
<b>Classe de précision</b>	Classe 0,5 à 15 VA Classe 1 à 20 VA
<b>Courant nominal (In)</b>	1000 A

## Complémentaires

<b>Type de transformateur de courant</b>	Tropicalisé pour barre
<b>Rapport transformateur de courant</b>	1000/5
<b>[Ith] courant thermique conventionnel</b>	60 kA
<b>Courant dynamique admissible</b>	2,5 Ith
<b>Facteur de sûreté maximal</b>	5
<b>[Ue] tension assignée d'emploi</b>	< 720 V CA 50/60 Hz
<b>[Ui] tension d'isolement</b>	3 kV
<b>Mode d'installation</b>	Vis de verrouillage isolée
<b>Support de montage</b>	Jeu de barres
<b>Largeur</b>	90 mm extérieur: 65 mm intérieur:
<b>Hauteur</b>	94 mm extérieur: 32 mm intérieur:
<b>Profondeur</b>	40 mm cadre: 87 mm total:
<b>Poids du produit</b>	0,606 kg
<b>[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs</b>	3 kV
<b>Classe d'isolation électrique</b>	Classe B
<b>Ouverture des barres</b>	65 x 32
<b>Plombage</b>	Avec

## Environnement

<b>Normes</b>	VDE 0414 CEI 61869-2
<b>Certifications du produit</b>	CE EAC
<b>Degré de protection IP</b>	IP20
<b>Humidité relative</b>	0...95 %
<b>Température ambiante de fonctionnement</b>	-25...60 ° C

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	10,3 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	9,5 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	10,1 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	564,0 g
<b>Type d'emballage 2</b>	S03
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	16
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	30,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	30,0 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	40,0 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	9,143 kg

## Durabilité de l'offre

<b>Statut environnemental de l'offre</b>	Produit Green Premium
<b>Régulation REACH</b>	<a href="#">Déclaration REACH</a>
<b>Directive RoHS UE</b>	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	Oui
<b>DEEE</b>	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Remplacement(s) recommandé(s)