

Fiche produit

Spécifications



PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 150/5A -câble <27-barre 10x32 15x25

METSECT5MA015

Code EAN : 3606480618727

Principales

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	CT
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Courant secondaire	5 A
Classe de précision	Classe 0,5 à 3 VA Classe 1 à 5 VA
Courant nominal (In)	150 A

Complémentaires

Type de transformateur de courant	Tropicalisé pour barre et câble
Rapport transformateur de courant	150/5
[Ith] courant thermique conventionnel	9 kA
Courant dynamique admissible	2,5 Ith
Facteur de sûreté maximal	5
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension d'isolement	3 kV
Mode d'installation	Vis de verrouillage isolée
Support de montage	Rail DIN Platine de montage Jeu de barres
Largeur	56 mm extérieur:
Hauteur	80 mm extérieur:
Profondeur	43 mm cadre: 63 mm total:
Diamètre	27 mm
Poids du produit	0,298 kg
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	3 kV
Classe d'isolation électrique	Classe B
Diamètre extérieur du câble	27 mm

Ouverture des barres	32,5 x 10,5 25,5 x 15,5
-----------------------------	----------------------------

Plombage	Sans
-----------------	------

Environnement

Normes	VDE 0414 CEI 61869-2
---------------	-------------------------

Certifications du produit	EAC CE
----------------------------------	-----------

Degré de protection IP	IP20
-------------------------------	------

Humidité relative	0...95 %
--------------------------	----------

Température ambiante de fonctionnement	-25...60 ° C
---	--------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
---------------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
---------------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	7 cm
---------------------------------	------

Largeur de l'emballage 1	7 cm
---------------------------------	------

Longueur de l'emballage 1	9,2 cm
----------------------------------	--------

Poids de l'emballage 1	304 g
-------------------------------	-------

Type d'emballage 2	S03
---------------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	35
---------------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 2	30 cm
---------------------------------	-------

Largeur de l'emballage 2	30 cm
---------------------------------	-------

Longueur de l'emballage 2	40 cm
----------------------------------	-------

Poids de l'emballage 2	11,053 kg
-------------------------------	-----------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
--	-----------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
-------------------------	-----------------------------------

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
--------------------------	---

Sans mercure	Oui
---------------------	-----

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
------------------------------	--

Information sur les exemptions RoHS	Oui
--	---------------------

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
-------------	--

Remplacement(s) recommandé(s)