

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 400/5A - barre 10x40 20x32 25x25

METSECT5MC040

**Statut commercial : Commercialisé**

### Principales

<b>Gamme</b>	PowerLogic
<b>Nom du produit</b>	CT
<b>Type de produit ou équipement</b>	Transformateur de courant
<b>Courant secondaire</b>	5 A
<b>Classe de précision</b>	Classe 0,5 à 8 VA Classe 1 à 10 VA
<b>Courant nominal (In)</b>	400 A

### Complémentaires

<b>Type de transformateur de courant</b>	Tropicalisé pour barre et câble
<b>Rapport transformateur de courant</b>	400/5
<b>[Ith] courant thermique conventionnel</b>	24 kA
<b>Courant dynamique admissible</b>	2,5 Ith
<b>Facteur de sûreté maximal</b>	5
<b>[Ue] tension assignée d'emploi</b>	< 720 V CA 50/60 Hz
<b>[Ui] tension d'isolement</b>	3 kV
<b>Mode d'installation</b>	Vis de verrouillage isolée Encliquetable Par vis
<b>Support de montage</b>	Jeu de barres Rail DIN Platine de montage
<b>Largeur</b>	70 mm extérieur: 41 mm intérieur:
<b>Hauteur</b>	95 mm extérieur: 41 mm intérieur:
<b>Profondeur</b>	45 mm cadre: 65 mm total:
<b>Diamètre</b>	32 mm
<b>Poids du produit</b>	0,404 kg
<b>[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs</b>	3 kV

<b>Classe d'isolation électrique</b>	Classe B
<b>Diamètre extérieur du câble</b>	32 mm
<b>Ouverture des barres</b>	25,5 x 25,5 40,5 x 10,5 32,5 x 20,5
<b>Plombage</b>	Sans

## Environnement

<b>Normes</b>	VDE 0414 CEI 61869-2
<b>Certifications du produit</b>	EAC CE
<b>Degré de protection IP</b>	IP20
<b>Humidité relative</b>	0...95 %
<b>Température ambiante de fonctionnement</b>	-25...60 ° C

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	9 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	7,3 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	12 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	400 g
<b>Type d'emballage 2</b>	S03
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	25
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	30 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	30 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	40 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	10,441 kg

## Durabilité de l'offre

<b>Statut environnemental de l'offre</b>	Produit Green Premium
<b>Régulation REACH</b>	<a href="#">Déclaration REACH</a>
<b>Directive RoHS UE</b>	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	Oui
<b>DEEE</b>	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Remplacement(s) recommandé(s)