

# Fiche technique du produit

Spécifications



## APC Essential SurgeArrest 5 Outlet 2 USB Ports Black 230V Germany

PME5U2B-GR

**Lead Time** Généralement disponible en stock

### Principales

<b>Tension D'Entrée Principale</b>	220 V 230 V 240 V
<b>Type De Connexion Entrée</b>	Schuko CEE 7/7P
<b>Longueur De Câble</b>	1,52 m
<b>Nombre De Câbles</b>	1
<b>Equipement Fournis</b>	Manuel utilisateur

### Physique

<b>Couleur</b>	Noir
<b>Hauteur</b>	4 cm
<b>Largeur</b>	33,5 cm
<b>Profondeur</b>	6,3 cm
<b>Poids Du Produit</b>	0,5 kg
<b>Montage Préconisé</b>	No preference
<b>Mode D'Installation</b>	Non montable en rack

### Entrée

<b>Puissance D'Entrée</b>	2300 W
<b>Fréquence Du Réseau</b>	50/60 Hz
<b>Courant Commuté</b>	10 A

### Sortie

<b>Nombre De Prises D'Alimentation</b>	5
--	---

Écart-Type De Sortie Schuko CEE 7

## Conformité

Certifications Du Produit CE

Marquage Marquage CE

25 avr. 2024

## Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement 0...40 °C

Humidité Relative 0...95 %

Altitude De Fonctionnement 0...10000 ft

Température Ambiante De Stockage -15...45 °C

Humidité Relative De Stockage 0...95 %

Altitude De Stockage 0,00...15240,00 m **Parasurtenseur et filtrage**

Temps De Réponse 1 ns common mode

Rejet De Mode Commun 45 dB

Courant Crête 15 kA normal mode

Taux D'Énergie De Surintensité 680 J

## Emballage

Type D'Emballage 1 PCE

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

Hauteur De L'Emballage 1 5 cm

Largeur De L'Emballage 1 12 cm

Longueur De L'Emballage 1 36,5 cm

Poids De L'Emballage 1 607 g

Type D'Emballage 2 BB1

Nb Produits Dans L'Emballage 2 12

Hauteur De L'Emballage 2 27,5 cm

Largeur De L'Emballage 2 30 cm

Longueur De L'Emballage 2 39 cm

Poids De L'Emballage 2 7,84 kg

Sec14 10731304347054

avr. 2024