



Fiche technique du produit

SurgeArrest - parasurtenseurs - 5 prises 10A - 2 prises USB - France

PMSU-FR



Lead Time Généralement disponible en stock

Principales

Tension D'Entrée Principale	230 V
Longueur De Câble	1,83 m
Nombre De Câbles	1
Équipement Fournis	Manuel utilisateur

Physique

Couleur	Blanc
Hauteur	5,6 cm
Largeur	37 cm
Profondeur	7,3 cm
Poids Du Produit	0,67 kg
Montage Préconisé	No preference
Mode D'Installation	Non montable en rack

Entrée

Puissance D'Entrée	2300 W
Fréquence Du Réseau	50 Hz
Prise Standard	Français/Belge
Courant Maximum Actuel En Entrée Par Phase	10 A
Courant Commuté	10 A

Sortie

Nombre De Prises D'Alimentation	5
Écart-Type De Sortie	Français/Belge

Conformité

Certifications Du Produit	CE
Politique De Protection Des Équipements	À vie : 50 000 Euros

25 avr. 2024

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0...40 °C
Humidité Relative	0...95 % sans condensation
Altitude De Fonctionnement	0...50000 ft
Température Ambiante De Stockage	-15...45 °C
Humidité Relative De Stockage	0...95 %
Altitude De Stockage 0,00...15240,00 m	

Parasurtenseur et filtrage

Temps De Réponse	1 ns common mode
Rejet De Mode Commun	40 dB
Taux D'Énergie De Surintensité	918 J

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	40,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	13 cm
Poids De L'Emballage 1	0,79 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	24
Hauteur De L'Emballage 2	80 cm
Largeur De L'Emballage 2	80 cm
Longueur De L'Emballage 2	120 cm
Poids De L'Emballage 2	30,144 kg
Sec14	10731304313899

Garantie contractuelle

Garantie	À vie (pays de l'Union Européenne uniquement)
----------	---

avr. 2024