

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Onduleur APC Easy UPS SRV 10 000 VA 230 V

SRV10KI

### Présentation

|              |                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présentation | High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
| Lead time    | Généralement disponible en stock                                                                                                      |

### Principales

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tension d'entrée principale   | 230 V                                                                |
| Autre tension d'entrée        | 220 V<br>240 V                                                       |
| Tension de sortie principale  | 230 V                                                                |
| Autre tension de sortie       | 220 V<br>240 V                                                       |
| Puissance nominale en W       | 10000 W                                                              |
| Puissance nominale en VA      | 10000 VA                                                             |
| Type de connecteurs de sortie | Câblage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre) 1              |
| Equipement fournis            | 1 câble USB<br>1 câble de configuration RS-232<br>manuel utilisateur |

### Généralités

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0  |
| Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation  | 0  |
| Redondance                                            | No |

### Physique

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Couleur                | Noir (RAL 7010)      |
| Hauteur                | 68,5 cm              |
| Largeur                | 19 cm                |
| Profondeur             | 44,7 cm              |
| Poids du produit       | 65 kg                |
| Emplacement de montage | Façade               |
| Montage préconisé      | No preference        |
| Mode d'installation    | Non montable en rack |

|                                                |                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatible USB                                 | Yes                                                                                |
| Position de montage                            | Vertical                                                                           |
| <b>Entrée</b>                                  |                                                                                    |
| Limites de la tension d'entrée                 | 110...300 V charge 60 %<br>176...300 V pleine charge                               |
| Nombre de connecteurs d'entrée                 | 1 câblage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre)                            |
| Fréquence du réseau                            | 40...70 Hz détection automatique                                                   |
| <b>Sortie</b>                                  |                                                                                    |
| Puissance configurable max. (VA)               | 10000 VA                                                                           |
| Puissance configurable max. (Watts)            | 10000 W                                                                            |
| Fréquence de sortie (sync à secteur)           | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau                                      |
| Distorsion harmonique                          | 1 %                                                                                |
| Type UPS                                       | On-line Double conversion                                                          |
| Type de forme de l'onde                        | Sinusoïde                                                                          |
| Rendement                                      | 94 % (pleine charge)                                                               |
| Informations complémentaires                   | Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240                         |
| Type de bypass                                 | By-pass interne (automatique et manuel)                                            |
| Facteur de crête                               | 3:1                                                                                |
| <b>Conformité</b>                              |                                                                                    |
| Certifications du produit                      | CE<br>UKCA<br>EAC<br>TISI                                                          |
| Normes                                         | EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/CEI 62040-2:2018 |
| <b>Environnement</b>                           |                                                                                    |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...40 °C                                                                          |
| Humidité relative                              | 0...95 % sans condensation                                                         |
| Altitude de fonctionnement                     | 0...3000 m                                                                         |
| Température ambiante de stockage               | -15...60 °C                                                                        |
| Humidité relative de stockage                  | 0...95 % sans condensation                                                         |
| Altitude de stockage                           | 0...15000 m                                                                        |
| Niveau acoustique                              | 58 dB                                                                              |
| Dissipation thermique                          | 2128 Btu/h                                                                         |
| Degré de protection IP                         | IP20                                                                               |
| <b>Batteries &amp; durée de fonctionnement</b> |                                                                                    |
| Type de batterie                               | Batterie au plomb scellée                                                          |
| Tension de la batterie                         | 192V                                                                               |

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Batteries pré-installées                   | 0              |
| Créneau de batterie vide                   | 0              |
| Temps de recharge de la batterie           | 5 H            |
| Durée de vie de la batterie                | 3...5 année(s) |
| Puissance de charge de la batterie (Watts) | 235 W nominal  |

### Communication et gestion

|                                |                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm                          | Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge |
| Interrupteur d'arrêt d'urgence | Oui                                                                                                          |
| Emplacement disponible         | 1                                                                                                            |
| Paneau de configuration        | Console de contrôle et d'état lcd multifonction                                                              |

### Parasurtenseur et filtrage

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Taux d'énergie de surintensité | 600 J |
|--------------------------------|-------|

### Emballage

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Type d'emballage 1             | PCE   |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1     |
| Hauteur de l'emballage 1       | 91 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 32 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 58 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 77 kg |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>               |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                             |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                             |

### Garantie contractuelle

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
|----------|-----------------------------------|

### Remplacement(s) recommandé(s)