

PHILIPS

Lighting



SmartBright LED Floodlight

BVP173 LED66/WW 70W WB GREY CE

6650 lm - 70 W - 3000 K

SmartBright LED Floodlight merupakan lampu tembak serbaguna yang didesain untuk menghasilkan penghematan energi yang banyak, solusi ideal untuk beragam aplikasi lampu tembak. Produk ini juga didesain untuk memenuhi standar keamanan dan performa yang pantas, memberikan Anda keandalan dan performa tahan lama.

Product data

Informasi Umum		Tipe mesin sumber cahaya	
Kode kelompok lampu	LED66 [LED module 6600 lm]		LED
Warna sumber cahaya	730 putih hangat	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Sumber cahaya yang dapat diganti	salah	Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Driver tercakup	Benar	Frekuensi Input	50 atau 60 Hz
Penutup optis/tipe lensa	PC-UV [Mangkuk/penutup polikarbonat tahan UV]	Lonjakan Arus	9,2 A
Penyebaran sinar lampu luminer	30° x 80°	Waktu masuk tiba-tiba	0,066 ms
Antarmuka kontrol	TIDAK	Faktor Daya (Min)	0.9
Koneksi	Kabel/kawat penghubung	Kontrol dan Peredupan	
Kabel	Kabel 0,6 m tanpa konektor	Dapat diredupkan	salah
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I	Mekanis dan Housing	
Tanda dapat menyala	F [Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar]	bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Tanda CE	Tanda CE	Penutup optis/material lensa	Polikarbonat
Output cahaya konstan	TIDAK	Perangkat pemasangan	MBA [Braket pemasangan dapat disesuaikan]
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	37	Penutup optis/bentuk lensa	Datar

SmartBright LED Floodlight

Penutup optis/polesan lensa	Buram
Panjang keseluruhan	300 mm
Lebar keseluruhan	190 mm
Tinggi keseluruhan	40 mm
Area proyeksi efektif	0,0795 m ²
Warna	Abu-abu

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK07 [2 J diperkuat]

Performa Awal (Kesesuaian IEC)

Fluks cahaya awal	6650 lm
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Daya penerangan LED awal	95 lm/W
Koreksi Awal Suhu Warna	3000 K
Indeks Renderasi Warna Awal	>70
Kromatisitas awal	SDCM<7

Daya input awal	70 W
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Kondisi Aplikasi


Kisaran suhu ambient	-40 hingga +45 °C
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku

Data Produk

Kode produk lengkap	871016332087899
Nama produk pesanan	BVP173 LED66/WW 70W WB GREY CE
EAN/UPC - Produk	8710163320878
Kode urutan	911401689104
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	8
No. Material (12NC)	911401689104
Berat Bersih (Bagian)	1,700 kg



Dimensional drawing



*Configuration for Australia,
New Zealand and Korea

BVP173/174/175/176 Smartbright

