



## Plaque carrée dooxie 2 postes finition blanc avec bague effet chrome

REF. 6 008 42

DOOXIE

LEGRAND



dooxie, une plaque pour habiller les produits de la gamme dooxie pour tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et intemporelles

### CARACTÉRISTIQUE PRODUIT

- Plaque de couleur dooxie 2 postes carrée
- Finition Blanc bague effet chromé
- Montage possible en horizontal et vertical
- À associer à un mécanisme dooxie

### Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 1,25mm et rattrapage positif jusqu'à 1,5mm - La plaque reste toujours au contact du mur

### Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un design contemporain qui s'intègre dans tous types d'intérieur

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformateur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités	2	Finition de la surface	Mat
Sens de montage	Horizontal et vertical	Couleur	Blanc
Nombre d'unités, horizontales	2	Numéro RAL (équivalent)	9003
Nombre d'unités, verticales	1	Transparent	Non
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	4	Avec volet de protection	Non
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	1	Indice de protection (IP)	IP20
Avec grille de montage	Non	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
Montage encastré	Oui	Type de fixation	À clipser
Adapté à une boîte de sol	Non	Largeur	158 mm
Adapté à un canal d'allège	Non	Hauteur	87 mm
Adapté à une installation intégrée	Non	Profondeur	10 mm
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non	Diamètre de l'alésage (ouverture)	53.6 mm
Matériau	Plastique	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Qualité du matériau	Thermoplastique	Température de stockage	-25-60 °C
Sans halogène	Oui	Essence du bois en latin	Non applicable
Traitement antibactérien	Non	Certification du bois (liste)	Non applicable
Type de traitement de la surface	Décoré	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
		EAN/Gencode	3414971020139