



Plaque carrée dooxie 3 postes finition effet bois ébène

REF. 6 008 83

DOOXIE

LEGRAND



dooxie, une plaque pour habiller les produits de la gamme dooxie pour tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et intemporelles

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Plaque de couleur dooxie composable 3 postes carrée - À associer à un mécanisme dooxie
- Finition Effet bois ébène
- Montage possible en horizontal et vertical

Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 1,25mm et rattrapage positif jusqu'à 1,5mm - La plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un design contemporain qui s'intègre dans tous types d'intérieur

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformateur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|-----------|--|----------------|
| Nombre d'unités | 3 | Finition de la surface | Mat |
| Sens de montage | Horizonta | Couleur | Noir |
| Nombre d'unités, horizontales | 3 | Transparent | Non |
| Nombre d'unités, verticales | 1 | Avec volet de protection | Non |
| Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 6 | Indice de protection (IP) | IP20 |
| Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 | Indice de protection contre les chocs (IK) | IK04 |
| Avec grille de montage | Non | Type de fixation | À clipser |
| Montage encastré | Oui | Largeur | 229 mm |
| Adapté à une boîte de sol | Non | Hauteur | 87 mm |
| Adapté à un canal d'allège | Non | Profondeur | 10 mm |
| Adapté à une installation intégrée | Non | Diamètre de l'alésage (ouverture) | 53.6 mm |
| Avec zone de texte/surface d'inscription | Non | Température d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
| Matériau | Plastique | Température de stockage | -25-60 °C |
| Qualité du matériau | Thermopl | Esence du bois en latin | Non applicable |
| Sans halogène | Oui | Certification du bois (liste) | Non applicable |
| Traitement antibactérien | Non | Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
| Type de traitement de la surface | Décoré | EAN/Gencode | 3414971020764 |