

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 4 rangées 24 modules - sans porte

LVSXT424

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme PrismaSeT

Nom du produit XS

Type de produit ou équipement Boîtier

Type d'extensibilité Coffret de répartition

Installation du coffret En saillie

Complémentaires

Largeur 550 mm total:

Hauteur 750 mm total:

Profondeur 148 mm total:

Profondeur interne 135 mm

Nombre de modules de 18 mm par rangée 24

Nombre de rangées horizontales 4

Nombre total de modules de 18 mm 96

Pas de 9 mm 192

Classe d'isolation électrique Classe II

Équipement fournis
4 étiquette d'identification
4 protection d'étiquette
1 bornier
1 bande d'obturateur
1 porte à commander séparément
4 rail Din
6 matériel de fixation de câble
1 plaque arrière

Type de plastron Modulaire

Type de rail DIN symétrique

Type de châssis plein	Sans châssis plein
Pièces amovibles	DIN rail
Puissance dissipée en W	87 W
In courant assigné d'emploi	125 A
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
Entrée de câble	Câble ou tube Plaques découpées Jonction Plaques amovibles
Nombre de borniers	1 terre avec 48 départs
Départs du bornier répartiteur	6 x 25 mm ² + 42 x 4 mm ² pour terre
Mode de raccordement	Connexion à vis (terre) , 6 x6...25 mm ² Push-in (terre) , 32 x1,5...4 mm ² (souple) Push-in (terre) , 32 x6 mm ² (rigide ou semi-rigide)
Matière du coffret	Partie arrière :métal Habillage :techno plastique Plaque avant :techno plastique
Poids	8,420 kg
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9003) Plaque avant: blanc (RAL 9003)
Segment de marché	Résidentiel Petits bâtiments
Environnement	
Tenue au feu	Habillage: 750 °C se conformer à CEI 60695-2-11 Plaque avant: 750 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 CEI 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3
Labels qualité	IMQ
Emballage	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,500 cm
Largeur de l'emballage 1	63,500 cm
Longueur de l'emballage 1	84,500 cm
Poids de l'emballage 1	10,020 kg

Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	91,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	66,000 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle	
Garantie	18 mois