

Fiche produit


Spécifications



disjoncteur moteur GV2-ME - 17..23
A - 3P 3d - déclencheur magnéto-
thermique

GV2ME21

Principales



Gamme	TeSys Deca
Nom du produit	TeSys GV2 TeSys Deca
Type de produit ou de composant	Disjoncteur moteur
Nom abrégé d'appareil	GV2ME
Application de l'appareil	Protection moteur

Technologie de déclencheur	Thermique-magnétique
----------------------------	----------------------

Complémentaires

Description des pôles	3P
-----------------------	----

Type de réseau	C.a.
----------------	------

Catégorie d'emploi	Catégorie A conforme à IEC 60947-2 AC-3 conforme à IEC 60947-4-1
--------------------	--

Fréquence réseau	50/60 Hz conforme à IEC 60947-4-1
------------------	-----------------------------------

Mode de fixation	Rail DIN symétrique 35 mm: pincé Épaisseur de tôle: vissé (avec plaque adaptatrice)
------------------	--

Puissance moteur kW	9 kW à 400/415 V c.a. 50/60 Hz 11 kW à 500 V c.a. 50/60 Hz 18,5 kW à 690 V c.a. 50/60 Hz
---------------------	--

Pouvoir de coupure	50 kA Icu à 230/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 15 kA Icu à 400/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 6 kA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 4 kA Icu à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 3 kA Icu à 690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
--------------------	---

[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	100 % à 230/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 40 % à 400/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 50 % à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 75 % à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 75 % à 690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
--	--

Type de commande	Bouton-poussoir
------------------	-----------------

[In] courant assigné d'emploi	23 A
-------------------------------	------

Zone de réglage de protection thermique	17...23 A conforme à IEC 60947-4-1
---	------------------------------------

Courant de déclenchement magnétique	327 A
-------------------------------------	-------

[Ith] courant thermique conventionnel	23 A conforme à IEC 60947-4-1
---------------------------------------	-------------------------------

[Ue] tension assignée d'emploi	690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
--------------------------------	--

[Ui] tension assignée d'isolement	690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
-----------------------------------	--

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV conforme à IEC 60947-2
--	-----------------------------

Sensibilité à une perte de phase	Oui conforme à IEC 60947-4-1
----------------------------------	------------------------------

Aptitude au sectionnement	Oui conforme à IEC 60947-1 § 7-1-6
---------------------------	------------------------------------

Puissance dissipée par pôle	2,5 W
-----------------------------	-------

Durée de vie mécanique	100000 cycle
------------------------	--------------

Durée de vie électrique	100000 cycle pour AC-3 à 415 V In
-------------------------	-----------------------------------

Service assigné	Continu conforme à IEC 60947-4-1
-----------------	----------------------------------

Couple de serrage	1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier
-------------------	-------------------------------------

Largeur	45 mm
---------	-------

Hauteur	89 mm
Profondeur	78,5 mm
Poids du produit	0,26 kg
Couleur	Gris foncé

Environnement

Normes	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1
Certifications du produit	CCC UL CSA EAC ATEX LROS (Lloyds register of shipping) BV RINA DNV-GL UKCA
Degré de protection IK	IK04
Degré de protection IP	IP20 conforme à IEC 60529
Tenue climatique	conforme à IACS E10
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C
Tenue au feu	960 °C conforme à IEC 60695-2-11
Température de fonctionnement	-20...60 °C
Robustesse mécanique	Chocs: 30 Gn pour 11 ms Vibrations: 5 Gn, 5...150 Hz
Altitude de fonctionnement	2000 m

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,300 cm
Largeur de l'emballage 1	4,800 cm
Longueur de l'emballage 1	8,500 cm
Poids de l'emballage 1	287,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	7,228 kg
Type d'emballage 3	P06

Nb produits dans l'emballage 3	384
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	125,988 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Remplacement(s) recommandé(s)